

防爆三通接线盒 GKET

产品名称	防爆三通接线盒 GKET
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:AH 适用产品:电伴热带
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

品牌	隆迈防爆	型号	AH
适用产品		输入电压范围	-
输出电压	-	OEM	可OEM

增安型防爆接线盒符合gb3836.3-2000的防爆规定，在 类2区防爆场所供并联带安装用。

隔爆型防爆接线盒符合gb3836.2-2000的防爆规定，在 类1区、2区防爆场所供串联带安装用。

(2) 产品技术参数

名称	电源接线盒	二通接线盒	三通接线盒	终端接线盒	热电阻接线盒
项目					
型号	bhr81a-15d/3	bhr81a-15z/2	bhr81a-15z/3	bhr81a-15f/1	bhr81-15r/3
额定电压	220v/380v				
额定电流	15a				
绝缘电阻	50m				
防护等级	ip56				
外形尺寸	178 × 60 × 57	135 × 60 × 35	135 × 77 × 35	45 × 20 × 51	178 × 60 × 57
防爆标志	exe bt4				
用途	电源电缆与并联带的连接	两根并联带之间的连接	三根并联带之间的连接	并联带的尾端密封	热电阻与控制电串联

(3) 产品安装注意事项

- a、发现接线盒外壳有变形、裂痕和损坏、应停止使用。
- b、安装时应防止电热丝、外编织铜丝及芯线之间的短路。
- c、应按电热带型号选用所附适当的密封圈。