

沙坪坝区GH3039不锈钢板 金华易不锈钢板公司

产品名称	沙坪坝区GH3039不锈钢板 金华易不锈钢板公司
公司名称	天津市金华易钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区汇通国际金属物流园
联系电话	15063534666

产品详情

在铬-镍不锈钢中，GH3039不锈钢板是应用为广泛的一种钢材，其具有上佳的抗腐蚀性、耐高温性以及机械特性和可塑性。304在加工过程中不会出现热处理硬化现象，一般使用温度为-196 ~ 800 。由于其自身产品特性，GH3039不锈钢板一般被主要用于两个方面。

1、食品方面

GH3039不锈钢板是经由国家所认可用于食品行业的不锈钢，主要适用于食品的生产加工程序和食品的保存和运输方面。例如：食品加工机械、食品操作台、常规家庭宴会餐具等。

2、建筑家装方面

GH3039不锈钢板被广泛应用于家装幕墙、侧墙、屋顶等等，不管是在美观程度还是在家装和建筑过程中的加工问题由于304的可塑性和易加工性都能够轻易完成。

除了以上两种之外，GH3039不锈钢板还被用于室内的管线、热水器、锅炉等，甚至汽车配件也能经常看见GH3039不锈钢板的身影。GH3039不锈钢板的可应用性和可塑性可以说是不锈钢中广泛的一种，但需要注意的是，如果是在户外或者沿海地区使用GH3039不锈钢板，需要做好一定的清洁标准。

(1) 冷轧无取向硅钢带(片)表示方法：DW+铁损值(在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg，厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢，现新型号表示为50W470。

(2) 冷轧取向硅钢带(片)表示方法：DQ+铁损值(在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。

如DQ133表示铁损值为1.33，厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带（片），现新型号表示为30Q133。

（3）热轧硅钢板热轧硅钢板用DR表示，按硅含量的多少分成低硅钢（含硅量 2.8%）、高硅钢（含硅量> 2.8%）。表示方法：DR+铁损值（用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度大值为1.5T时的单位重量铁损值）的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1，厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示，如JDR540-50。

GH3039不锈钢板，强度硬度高，塑性韧性好.按制法分热轧和冷轧的两种，GH3039不锈钢板，按钢种的组织特征分为5类。GH3039不锈钢板分200系列，300系列，400系列不锈钢产品。

中文名：GH3039不锈钢板

热处理工艺：退火、固溶处理、时效处理等

抗腐蚀性：强

用途：化工、建筑、车辆、厨具

力学性能：强度硬度高，塑性韧性好

钢的分类：特殊性能钢

我公司在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络.以良好的信誉、的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。

沙坪坝区GH3039不锈钢板-金华易不锈钢板公司(图)由天津市金华易钢材有限公司提供。天津市金华易钢材有限公司（www.tjjhygc.com）位于聊城开发区汇通国际金属物流园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金华易钢材在钢管中享有良好的声誉。金华易钢材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金华易钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jszpzzc.com）还是从事山东机加工无缝管，山东大口径厚壁钢管，山东小无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。