

临汾油雾净化器 油雾净化器厂家 苏州腾宇环境技术

产品名称	临汾油雾净化器 油雾净化器厂家 苏州腾宇环境技术
公司名称	苏州腾宇环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道金澄路88号
联系电话	18136075966

产品详情

油雾净化器使用一段时间后，由于内部积满了油污，净化器处理效果明显下降，这是必须对油雾净化器进行及时清洗，使之恢复原有的使用效果。

一：清洗的重要性

- (1) 影响油雾净化器的处理效果。
- (2) 延长净化器的使用寿命。
- (3) 防止火灾以外事故的发生。

二：使用注意事项

- (1) 严禁在油雾净化器通电工作的状态下拆装或打开检修门。
- (2) 严禁任何杂质进入电极箱。
- (3) 若发生故障应及时关闭电源，车床油雾净化器，请专业人员检修。
- (4) 被油雾净化器极板吸附下废油不能盛满集油底盘，应及时处理。

三：清洗剂的使用方法

- (1) 清洗剂应充分溶解，按实际情况调配。
- (2) 清洗剂的使用量参考如下。

油烟类型洗涤条件轻油烟重油烟胶质油烟

清洗液浓度1.0%2.0%3.0%

清洗液温度常温35度40度

注意：

- (1) 如果油污分解不完全，可是当增加浸泡时间。
- (2) 不可高温工作，防止清洗剂分解，影响除油效果。

四：清洗方法

- (1) 清洗设备主体用配置好的清洗剂清洗，擦洗干净设备检修门。
- (2) 清洗电场。
- (3) 将清洗剂导入清洗设备，调配成合适比例的清洗液。
- (4) 用清洗液清洗电场，确保将各个部件清洗干净。
- (5) 将清洗干净的电场用清水冲干净，油雾净化器厂家，防止清洗液腐蚀电场，晾干。
- (6) 晾干后的电场，用2500V的兆欧表测试电场两极，测试值必须大于50M Ω ，如小于50M Ω ，说明电场绝缘有问题，需更换原件。

五：清洗前后过滤器

- (1) 定期检查前，后过滤器的使用情况。前，后过滤器经清洗后可以重复使用，如发现破损需及时修补或更换新的过滤器。
- (2) 根据实际情况定期清洗前，后过滤器，一般连续使用6个月需清洗一次。清洗干净后重新装入既可使用，临汾油雾净化器，重新安装请注意与导轨之间的密封是否牢靠，并作相应调整

- 1、 机床油雾净化器能将机床切削时所雾化的那部分乳化剂回收再利用，降低其损耗。具体的回收效益数据，要看机床产生雾状物的程度，一般来说，雾状物的浓度越高，回收效益越好；
- 2、 油雾状物会附着在地板上，有可能使人滑到而造成事故，增加企业的意外损伤赔偿；
- 3、 油雾状物在空气中弥漫，长时间会导致机床电路系统、控制系统故障，增加维修成本；
- 4、 油雾直接排放在空调车间内，会降低并损害空调能效，大幅增加空调使用费用；如果将油雾排向室外，不仅会破坏环境（影响企业的社会形象，还又可能被环保部门处罚），而且有可能制造火灾隐患，导致财产的意外损失；
- 5、 机床在加工过程中所产生的油雾，对人身体的呼吸系统和皮肤健康造成不良影响，会降低员工的工作效率；长期在这种环境下工作的人，油雾净化器价格，职业病的发病概率很高，会增加企业的劳保支出。

油雾

[对人体的影响]--0.3-3.5微米的颗粒会吸入人体内对健康构成危害、油雾沉积在工作区，易造成等事故；

[提高生产力]--如果工作场所雾气弥漫，降低生产效率；

[影响环境、浪费资源]--如果雾状物排向室外，会破坏环境；若有效回收，可节约资源；

[对火警的影响]--油雾沉积在墙面，设备上有着潜在火灾隐患；

[对机床的影响] --可能成为机床内部和电气系统故障的原因。

临汾油雾净化器-油雾净化器厂家-苏州腾宇环境技术(推荐商家)由苏州腾宇环境技术有限公司提供。苏州腾宇环境技术有限公司(www.tenwoo-et.com)为客户提供“环境工程技术,环保技术专业技术领域内的技术开发,技术咨询”等业务，公司拥有“苏州腾宇环境技术”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。