

# 液压油缸清洗机厂 液压油缸清洗机 田捷电力机械

产品名称	液压油缸清洗机厂 液压油缸清洗机 田捷电力机械
公司名称	无锡田捷电力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚冯家村51号
联系电话	18661012112

## 产品详情

### 油缸清洗机使用介绍

- 1、按电机与泵表示方向接电操作，电机正转（顺时针方向）。请接地线
- 2、正常启动后，空机运转几分钟，再正常工作。
- 3、高压胶管接法按各接头配接。应有足够的拧紧力矩和可靠防松措施。在满载一段时间后，再拧紧一次。
- 4、更换各种刷头时也应有一定的拧紧力矩和可靠防松措施。
- 5、冬天使用时，液压油缸清洗机，设备进暖房（15°以上）12-24小时后再加水调试，使用工作。
- 6、配电箱与水源隔离，注意安全操作。

油缸清洗机，其在操作使用时，是一定要遵守机械设备的通用操作规程的。此外，在其工作过程中，还应遵守的有：

- (1)开机前，要对设备管路系统进行检查，主要是看有无漏水等现象，超声波液压油缸清洗机，有的话，应及时处理解决。
- (2)要检查一下机器中的清洗液的量是否足够，量不足应及时添加。
- (3)在正式开动前，要先进行点动试车，液压油缸清洗机厂家，使得设备空运转2到3分钟，液压油缸清洗

机厂，查看其传动系统以及运动部件等是否运行正常和平稳。没有问题的话，才可以开始正式工作。

(4)清洗液的液面，应保持在一定高度上。其清洗效果不能达到所要求的话，那么应更换清洗液。

从结构设计来看，缸体清洗机主要是由喷淋清洗系统、超声波清洗系统、过滤循环系统、喷淋漂洗系统、变频调速系统、吹干系统、烘干系统、喷油防锈系统等部分组装而成的，每一个部分都起到了至关重要的作用。

缸体清洗机中的超声波清洗系统是在超声波发生器发生的高频超声震荡信号的基础上，通过换能器转换成机械荡传播到介质清洗液中产生空化效应，使发动机缸体表面、缝隙、孔洞的污垢迅速剥离而达到洁净的目的。

液压油缸清洗机厂-液压油缸清洗机-田捷电力机械(查看)由无锡田捷电力机械有限公司提供。“通过式清洗机,喷淋清洗机,高压清洗机”就选无锡田捷电力机械有限公司(www.wxtjdljx.com)，公司位于：江阴市徐霞客镇北渚冯家村51号，多年来，无锡田捷电力坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡田捷电力期待成为您的长期合作伙伴！