

珍珠岩保温板厂家电话 保温板 濮阳龙腾珍珠岩公司

产品名称	珍珠岩保温板厂家电话 保温板 濮阳龙腾珍珠岩公司
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

珍珠岩吸音板，又称珍珠岩吸音板，板岩板，火山岩降噪板等。

它是一种纯无机吸音板，燃烧等级为A.

珍珠岩吸音板的使用可分为两类：

珍珠岩装饰吸音板----尺寸600 * 600mm，主要用于具有吸音要求的太空天花板。

珍珠岩机房吸音板----尺寸为600 * 300mm，主要用于各种机房的吸音墙面和顶面。

除了A级防火材料外，保温板，珍珠岩吸音板还具有防潮，防腐，不变形，不变色的优点。

同时，珍珠岩吸音板应选择具有高强度，因为膨胀珍珠岩的强度通常较差。如果金属网在工厂没有加固，则使用的耐久性可能是有问题的。

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良防火.防尘.防潮，保温板厂，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可天然矿石为原料，珍珠岩保温板厂家电话，有良好的环保性.

主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些防水等特殊要求的保温工程。

珍珠岩粘结剂要经过均匀搅拌才能使用，否则容易涂抹不均匀，搅拌均匀的珍珠岩粘结剂要涂抹在复合

珍珠岩保温板周围，且须形成50mm宽、8mm厚的粘结剂

珍珠岩保温板成品导热系数低(0.040-0.048W/m.k)、容重轻(100~200kg/m³)、抗压强度高(0.51MPa)，耐高温(1280~1360℃)，高温下能够长时间保持不变形、不融化、不松散，防火防尘防潮、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好(憎水率可达98%以上)。珍珠岩保温板属无机保温材料体系，永不老化，在正常使用条件下，珍珠岩保温板厂，其使用年限与修建物同寿命。但珍珠岩保温板在后期会出现保温性能降低的问题，并且容易出现开裂的现象，与基层的粘结强度变低容易产生空鼓现象。

珍珠岩保温板厂家电话-保温板-濮阳龙腾珍珠岩公司(查看)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂(www.pytzzzy.com)是从事“珍珠岩,玻化微珠”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。