

# 诚运力通通风管道 排烟管道净化 江岸区排烟管道

产品名称	诚运力通通风管道 排烟管道净化 江岸区排烟管道
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

## 产品详情

采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

- 1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2 m<sup>2</sup> 合用前室可开启外窗面积不应小于3 m<sup>2</sup>
- 2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2 m<sup>2</sup>
- 3、长度不超过60m的内走道，可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%
- 4、需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
- 5、净空高度小于12m的中庭，可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%
- 6、不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应 1m<sup>2</sup> 进风道断面 2m<sup>2</sup> 排烟口开口有效面积应 4m<sup>2</sup> 排烟竖井断面 6m<sup>2</sup>
- 7、不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应 1.5m<sup>2</sup> 进风道断面 3m<sup>2</sup> 排烟口开口有效面积应 6m<sup>2</sup> 排烟竖井断面 9m<sup>2</sup>

性能特点编辑HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、占地比离心风机少、安装方便等特点。2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范要求，江岸区排烟管道，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高d级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能点，选用时按

性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ 、性能选用表是标准状态下的性能，排烟管道净化，无论技术文件或定货要求的。

### 油烟管道清洗标准

- 1、烟罩烟道清洗后90%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；
- 2、灶台表面免费清洁，排烟管道工程，做到表面无油污，光亮整洁；
- 3、风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；
- 4、外部烟道采用不同清洗方式会达到不同的效果：
  - a、开孔法可做到烟道内壁90%以上露出原有的金属颜色；
  - b、机械设备法只能清除表面85%左右的油污。

诚运力通通风管道(图)-排烟管道净化-江岸区排烟管道由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司(www.whcylt.cn)是湖北武汉,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在诚运力通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创诚运力通更加美好的未来。同时本公司(www.cfsbgc.com)还是从事厨房设备工程,餐饮厨房设备工程,酒店厨房设备工程的厂家,欢迎来电咨询。