

天津碳化硅换热器 山东玻美玻璃厂家 碳化硅换热器销售

产品名称	天津碳化硅换热器 山东玻美玻璃厂家 碳化硅换热器销售
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

产品详情

下面小编跟大家介绍一下蒸汽热换热器加热方法。

蒸汽热换热器是指以蒸汽为热媒将冷媒加热，天津碳化硅换热器，将热流体的部分热量传递给冷流体的设备。用蒸汽作热源加热水基本有两种方法：1.间接加热2.直接加热 蒸汽与水直接混合，将水加热。

间接加热的蒸汽换热器的蒸汽与水为两个独立系统，通过金属表面热能从高品位向低品位传导。

直接加热的蒸汽热换热器包括蒸汽喷射器、蒸汽混合器、喷淋式换热器等

换热器的主要优点：

- 1、代价低质量可保证：本设置装备部署主体不消管材，碳化硅换热器报价，只用板材，接纳卷料整板卷制，质料使用率高，且制造较轻便，本钱低，质量好。
- 2、接纳低温热能：接纳本设置装备部署，在两流体温差较小的环境下，仍可举行热互换，可使用该换热器接纳低温热能，举行废热接纳使用。
- 3、热丧失少：本设置装备部署布局紧凑，体积小，外貌积小，而且由于靠近常温的流体从外边沿通道流过，以是可不必要保温。
- 4、布局可靠：两通道为焊接密封，包管热互换介质不混淆，统一介质通道间密封用垫片由法兰盖压紧不短路。

换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中，常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却，把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器既可是一种单元设备，如加热器、冷却器和凝汽器等；也可是某一工艺设备的组成部分，碳化硅换热器销售，如氨合成塔内的换热器。

影响换热器传热效率的因素有以下几点

1板片厚度，板式换热器板片厚度并不是单纯的越厚越好，而是应该在板片能承受较大使用压力的前提下，尽量选用较薄的板片，板片厚度每加厚0.1mm，传热效率将下降15%以上。

2板片波纹，板片的表面的波纹能使流体在换热器内形成湍流，碳化硅换热器哪家好，破坏水表面的层流，使水更容易提升或降低温度。

3板片表面污垢，当板片表面有污垢时，会极大的影响换热效率，因此当介质内杂质较多时，除了在换热器前加装除污器外，还应该按时清洗换热器。

天津碳化硅换热器-山东玻美玻璃厂家-碳化硅换热器销售由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。潍坊玻美玻璃仪器有限公司（www.bomeiboli.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wfbmbl.com）还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。