

# 沥青灌缝胶厂家 沥青灌缝胶 河北蓝途灌封胶批发

产品名称	沥青灌缝胶厂家 沥青灌缝胶 河北蓝途灌封胶批发
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

## 产品详情

### 冷灌缝胶使用性能远超沥青热熔胶

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路裂缝到底是使用新产品冷灌缝胶还是传统沥青热熔胶，这个问题一直没有明确的答复，但是有一点是肯定的，时代的进步道路养护技术和产品也要与时俱进，一些浪费工时质量又不稳定的产品注定被淘汰。我个人还是比较倾向于冷灌缝胶，因为想要进步就不能固步自封，冷灌缝胶的一些性能，比如低温施工，施工环境要求、环保方面、使用年限和产品性能等方面确实是沥青热熔胶做不到的，从冷灌缝胶的综合性能来看，确实是一款值得大力推广的道路裂缝灌缝产品。

### 冷用灌缝胶施工工艺

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

#### 1、清理（裂缝宽度大于2mm）

宽度大于2毫米的裂缝，灌缝前，用铁钩将裂缝内杂物清除，裂缝内及裂缝两侧应清洁无污物，尘土、碎片、杂草。

#### 2、扩缝（裂缝宽度小于2mm）

裂缝宽度少于2mm，沥青灌缝胶施工，采用蓝途公司自主研发的背负式扩缝机，体积小，重量轻，扩缝活动自如，可跟踪任意转弯扩缝，扩缝宽度一般为4至6毫米，沥青灌缝胶价格，扩缝深度为6至10毫米。

### 3、除尘清理

采用蓝途狼牙吹风除尘清理机，在保证浮尘清除干净的同时，再用弹性钢刷将扩缝后残留在缝内松动的混凝土渣完全抠掉。

### 4、填充

对较宽较深的裂缝，可在灌胶前在清理好的裂缝内填充粒径大于裂缝宽度的砂砾或弹性泡沫条，上方预留0.5-1cm空间用于注胶。

### 5、注胶

宽度2毫米以下的裂缝，必须先用扩缝机扩缝后再灌胶，扩缝后裂缝宽度及深度均为6-10毫米为宜（扩缝的原因是因为由于裂缝的宽度过小，灌缝胶固有的表面张力，不能做到胶体的自流平，从而不能顺利的灌入裂缝内）。扩缝后，沥青灌缝胶厂家，每公斤冷灌缝胶可灌注20-30延米。宽度大于2毫米的裂缝，沥青灌缝胶，可采用背负式灌胶机或专用灌胶袋直接注胶。经测定，每公斤冷灌缝胶可灌注常规裂缝10-20延米，扩缝、除尘、灌胶及用胶等各项工料合计每米冷灌缝成本不超过3元。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

高分子自粘防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材等一系列防水材料和土工合成材料。产品质量合格，规格齐全，信誉良好，是经过河北门认证的诚信企业，产品具有应用范围广、抗老化、耐久性能好，耐腐蚀，环保等特点，主要应用于高速公路、铁路、水利、电力、垃圾掩埋场、尾矿坝等各种基础设施建设领域。

沥青灌缝胶厂家-沥青灌缝胶-河北蓝途灌密封胶批发由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司（[www.dlyhzx.com](http://www.dlyhzx.com)）是从事“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用灌缝胶，道路沥青”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙旭飞。