

# 压缝条批发 压缝条 河北蓝途贴缝带施工

产品名称	压缝条批发 压缝条 河北蓝途贴缝带施工
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

## 产品详情

### 贴缝带介绍

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

随着城镇化不断的加速，越来越多的乡村开始修建沥青道路。道路就像血管一样将乡村的产品输送到城镇，借此来提升乡村人民的经济生活。然而沥青道路也会生病，也会出现裂缝。这种情况下会影响经济的互相流通。新型的路面贴缝带已经可以多范围的处理沥青路面的问题了，并且施工完即可通车，沥青路面裂缝贴缝处理必用材料沥青路面贴缝带。

### 贴缝带坑槽修补方法

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

坑槽修补方法：

- 1、应测定损坏部分的深度和范围，压缝条施工，按照“圆洞方补、斜洞方补”的原则，标识开槽修补的作业轮廓线。
- 2、尽量清槽底、槽壁的松动部位及粉尘、杂物。
- 3、凿除作业轮廓线圈定范围内的原混合料，凿除深度根据路面实际情况而定，一般不少于3cm。

4、接触面处理。立面粘贴蓝途双膜立面贴缝带，在槽底涂刷或喷洒0.3kg/m<sup>2</sup>-0.6kg/m<sup>2</sup>粘层沥青，如果槽底有裂缝，需先用蓝途抗裂贴对其进行处理。

5、填入沥青混合料，可以是热的沥青混凝土，也可以选用冷补料。用耙将沥青混合料摊平，并将较大颗粒沥青混合料摊至修补区域下层，四周边缘部分用较细颗粒料。摊铺时，压缝条批发，应先修整边缘部分使其周围无缝隙和缺口且饱满。

6、压路机必须按照低处向高处碾压原则，如深度>3cm时，则必须分层压实，且边角应压实到位，如碾压不到位的，应用小型夯实机夯实，确保修补后路面比旧路面高出1mm—3mm。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

1. 根据路面裂缝的宽度选择所用贴缝带的规格，压缝条，宽度通常有3cm、4cm、5cm三种，有平带和凸带之分。

2、对裂缝进行清洁处理，要求无大的凸起、凹陷、松散、碎石或油渍、油脂等显现出现。

3、保持裂缝表面清洁并干燥，裂缝宽度或深度大于1cm时建议填充；

4、将贴缝带背面的隔离纸张揭去，无粘性物面朝上，压缝条厂家，以裂缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上。如遇不规则的裂缝，按裂缝的走向跟踪粘贴，无需用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断。

5、贴缝带施工时，宜在贴缝带的表面用穿着平底鞋轻踩一遍，目的是加强贴缝带与原路面粘结强度。

压缝条批发-压缝条-河北蓝途贴缝带施工(查看)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司(www.dlyhzx.com)是从事“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用灌缝胶，道路沥青”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙旭飞。