

宣城地板 世宽装饰工程 爱丁堡通透卷材地板

产品名称	宣城地板 世宽装饰工程 爱丁堡通透卷材地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

pvc地板安装前地坪检测流程

- 1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
- 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。
- 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。
- 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
- 5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

M318水性界面剂

用途：

用于吸收性混凝土/水泥地坪的处理。

特点：

水性高分子乳液；

封底、降低基层吸收性；

粘接架桥作用，增强新老无机非金属材料的界面附着力；

经济实用，涂布面积大

适用基层：

乳液界面处理剂，用于墙地面吸收性基层如混凝土、水泥砂浆、硬石膏基层的底涂，即封闭基层的毛细孔和缝隙，降低多孔性基层的吸收性；同时增强基层的界面附着力，起粘接桥的作用。经底涂后的基层可以进行美圣雅恒自流平找平层的施工。

基层处理：

基层应坚硬、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂、无脱膜剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理。底涂前砂磨基层并用吸尘器清理。

施工方法：

水泥砂浆地坪的界面处理用美圣雅恒M318按1:0.5兑水稀释后用羊毛滚筒充分滚涂。对高吸收性基层须滚涂两遍，爱丁堡PVC地板厂家，混凝土地坪则无需兑水直接滚涂。工具和容器可以用水清洗。

注意事项：

M318水性界面剂只适合在5 到35 的气温下使用。本说明书提供的数据是在23 ±2 和50-55%的相对湿度下取得的。请注意，在其它气候环境，爱丁堡塑胶地板订购，固化的时间会相应延长或缩短。

包装与储存：

20kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，宣城地板，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

pvc地板的环保性能与应用

pvc地板也是一种节能的材料，爱丁堡通透卷材地板，因为轻体，所以对于建筑物的承重要求非常低，基本可以忽略计。

PVC地板成为当今世界流行的地面装饰材料，它被广泛用在教育机构、公共场所、商务办公楼、家居装修、工业系统、交通系统等。施工方面只需要美工刀就可任意裁剪出设计师们理想的地面艺术品。

PVC地板安装方便，如果地面平整度达到要求，只需用专用的PVC地板粘合胶，就可自己动手DIY安装。安装完成后24小时即可正常使用。

宣城地板-世宽装饰工程-爱丁堡通透卷材地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司（www.njskzsgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！