

别墅屋面瓦多少钱 鑫寓彩瓦 辽宁屋面瓦

产品名称	别墅屋面瓦多少钱 鑫寓彩瓦 辽宁屋面瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

陶瓷瓦是近几年兴起的一种新型屋面材料，由于重量轻便于运输，颜色鲜艳持久等特点而受到人们的青睐，迅速在大江南北兴起。然而陶瓷瓦的使用寿命并不长，10-15年瓦面龟裂，雨水侵入遇雨雪冰冻天气冻裂涨开瓦片。不同的使用环境和不同的质量对寿命都有影响。如冬天长期雨雪天气，夏天持续高温天气使用寿命将会更短。

彩色水泥瓦在国外使用已有上百年的历史，自上世纪末引入我国。由于其品质优良，防雨性能好，外观漂亮，经久耐用，辽宁屋面瓦，加之便于机械化大批生产，很快受到广泛欢迎，得以在全国南北普及应用。由于我国混凝土瓦行业标准JC746-1999未对混凝土瓦的颜面色彩在工艺、质量、寿命等方面做出详细规定，导致部分彩瓦企业在颜面彩色工艺上偷工减料，其后果已经在一些城市显现，如一些屋面的瓦盖了才二、三年，甚至不到一年就出现褪色、掉色等等，严重影响了城市的风貌，也影响了彩色混凝土瓦的声誉。

水泥瓦的使用寿命要看水泥瓦具体的尺寸，密度，水泥屋面瓦价格，抗折性等因素的，理论上讲，基本上50-100年都是可以的。然而我们亲眼所见德国的水泥瓦屋面保护了屋顶结构长达150年。

彩色水泥瓦所成制品的密度大、强度高、防雨抗冻性能好，表面平整、尺寸准确。彩色水泥瓦色彩多样，使用年限长，造价便宜。它既适用于普通民房，也适用于别墅及高层建筑的防水隔热。

彩色水泥瓦施工流程

1、找平弹线

彩色水泥瓦在施工前，应先进行屋面找平工序，然后弹线，以确保彩色水泥瓦施工的美观周正性。先确定好屋顶的整个轮廓，并在其的屋脊中间弹出中分线，将屋面分为均等的两部分。然后在弹出屋檐的平行线，用以确定头一层的彩色水泥瓦的位置，接着就弹出屋檐的水平垂直线，以保证彩色水泥瓦的铺贴成直线形，避免彩色水泥瓦铺贴歪曲，影响其的整体美观性。

2、排水沟位置

排水沟的位置及宽度应根据集水区的面积及屋面的设计坡度来确定，别墅屋面瓦多少钱，在排水沟的中间画出中心线，并按照相关的要求，沿着中心线每隔一段距离钉两根顺水条。

3、挂瓦条安装

在排水沟位置确定好后，则可进行挂瓦条的安装了。以排水沟中心线的位置为基准，选择其很好的直角为上棱，每隔一段间距将挂瓦条钉牢。挂瓦条的对接口处应该交错排列，且其上棱要在同一条直线上。

4、彩色水泥瓦安装

一层彩色水泥瓦在铺贴上后，会出现低垂的现象，因此其在安装时，要用挂瓦条将其垫起，以保证头一层的彩色水泥瓦与一层之上的彩色水泥瓦保持同一平面上。一层彩色水泥瓦铺设完成后，其后的彩色水泥瓦应沿着弹好的线，一层一层的往上铺设。要注意的是，屋面彩色水泥瓦在铺设时，要用钢钉将其钉牢，以免发生瓦片松动脱落的现象。

5、屋脊铺设瓦片

屋脊处在铺设彩色水泥瓦时，要从其的斜脊封头处开始，并且其的安装方式是从下往上安装。屋脊的底部应用卧浆将其填补饱满，瓦片在铺贴时，应铺贴至其的正脊位置为止。

6、节点处理

屋面瓦的铺设连接之处，要做好防水处理，以保证屋面的防水性。屋面节点处的防水材料一般选用的是防水砂浆、麻刀灰等，即能够保证屋面的防水性，西班牙屋面瓦价格，又不会破坏彩色水泥瓦的整体美观性。

简析水泥彩瓦用途和市场前景 随着经济的迅速崛起，我国房产开发每年投资额高达上万亿元，房地产投资消费的高速增长给建材行业带来巨大的发展空间。国内县、市每年石棉瓦、铁皮瓦等产品的用量都在50万片以上，省会城市的年用量达上千万片。另外，楼房顶层防水隔热问题一直未能，于是“平改坡”得到大力推广和应用，为制瓦业带来了无限商机。目前在全国范围内推广的“平改坡”用的屋面材料必须具备重量轻、色彩丰富艳丽、防水性能好、施工简单、价格适中等特点。据上海市住宅发展局公布数字，上海市从2003年起开始“平改坡”工程，每年改造的屋顶材料面积300多万平方

米，同时北京、天津、南京、杭州、武汉等各大城市的“平改坡”工程也相继展开。在未来几年内，“平改坡”工程将为屋面轻型装饰材料提供一个巨大的市场空间。而新型墙体材料的市场份额也将以年均8%的增长快速递增，新型墙体材料的未来发展空间无限广阔。

别墅屋面瓦多少钱-鑫寓彩瓦(在线咨询)-辽宁屋面瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司(www.xxsycwkj.com)为客户提供“水泥彩瓦”等业务，公司拥有“鑫寓”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。