

高唐造型铝方通源头直供厂家「在线咨询」

产品名称	高唐造型铝方通源头直供厂家「在线咨询」
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院
- 4、体育场馆
- 5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院
- 4、体育场馆
- 5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院

4、体育场馆

5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

外墙抹灰前，应对门窗框与混凝土结构或砌体之间的缝隙进行处理。按设计要求选用纤维防水砂浆或聚合物防水砂浆填塞密实，并涂刷聚合物水泥基防水涂料一层，涂膜厚度不小于1.0mm；或用聚氨酯发泡胶或其他弹性材料封填，并在门窗框与外墙交界处留10mm深的凹槽，用纤维防水砂浆或聚合物防水砂浆填塞密实，再刷1mm厚聚合物水泥基防水涂料。

外墙结构表面应进行找平处理，找平层施工应符合下列规定： 外墙基层表面应清理干净后再进行界面处理； 界面处理材料的品种和配合比应符合设计要求，拌合应均匀一致，无粉团、沉淀等缺陷，涂层应均匀，并待表面收水后再进行找平层施工； 找平层砂浆的厚度超过20mm，应分层压实、抹平； 外墙找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面对基层粘结强度的要求。外墙找平层抹灰的细部施工方法：找平层表面应根据不同防水材料要求进行刮平、搓毛或收光，并湿润养护。外墙找平层作为防水层时，抹灰应做分格缝。分格缝一般宽10mm、深5mm，分格缝间距不宜超过3m。外墙窗上口应做滴水线，窗下口应放坡，坡度应控制不小于20%，造型铝方通，外窗台应低于内窗台20mm以上。门窗框外侧表面与洞口墙体间留6mmx6mm凹槽，内填聚氨酯密封胶。阳台、女儿墙顶面应向内放坡，坡度不小于6%；突出墙面的腰线、檐板、凸窗上部应做不小于3%的向外排水坡，与墙面交界处宜做成直径50mm的圆角，下部应做滴水线

铝合金幕墙板与复合板性能比较

材质

复合铝板--两层0.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压，热合而成。

铝合金单板--2~3mm铝合金板。

氟碳涂层

复合铝板--一次性辊印而成，涂层厚一般为20 μ m。

铝合金单板--2次或3次喷涂完成，涂层厚一般为30~40 μ m。

颜色

复合铝板--可选择颜色品种少，一般灰色较多，特定颜色需订货量很大才能单加工，难以实现。颜色同一性好，但有方向性，降低成材率。

铝合金单板--可根据设计及业主要求任意选色。

高唐造型铝方通源头直供厂家「在线咨询」由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lqscpt.com）还是从事山东铝型材喷涂厂家，潍坊氟碳喷涂价格，金属氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。

