

# 鸡西80s油管短节可量尺定做

产品名称	鸡西80s油管短节可量尺定做
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

## 产品详情

### 螺纹尺寸及精度

螺纹尺寸及精度参照相应厂家技术规范和技术协议，API NU 和EU公端螺纹内倒角为 $1\text{mm} \times 45^\circ$ 。

### 5.2油管短节尺寸和公差

#### 5.2.1外加厚变不加厚短节

两端规格相同，油管短节一端连接外加厚油管，另一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求（表1和图1）。

#### 5.2.2外加厚变径短节

4

两端规格不同，油管短节一端连接大规格外加厚油管，另一端连接小规格油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求

短接常见的分为普通短接，双公短接，整体加厚短接

普通短接：分为平式（NUE）油管短接，加厚（EUE）油管短接，80s油管短节，它们的区别在于管体端口的外径和壁厚，不加厚短接就是管体端部不经过处理在两端直接加工螺纹，加厚短接是经过管口敦粗，管口处外径变大，壁厚增厚，然后再加工螺纹。继而增大螺纹的强度和扭矩。短节-油管短节-石油套管短节详细信息石油管短节是油井钻采方面不可缺少的一部分，由于井下深度的限制，也因此需要通过

油管短节来调节井深的准确性。

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣

油管：在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。

套管：从地表面下入已钻井眼作衬壁，新疆油田 油管短接，以防止井壁坍塌的管子。

钻杆：用于钻井眼的管子。

管线管：用于输送油、气的管子。

接箍：用于连接两根带螺纹管子并具有内螺纹的圆筒体。

接箍料：用于制造接箍的管子。

API螺纹：API 5B标准规定的管螺纹，包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型

鸡西80s油管短节可量尺定做由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（[www.dlpgg.com](http://www.dlpgg.com)）位于天津市静海县北环开发区振兴道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前达利普在不锈钢及制品中享有良好的声誉。达利普取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。使油管管端发生塑性变形（管端内径不发生改变，增加管端壁厚和厚壁段的有效长度）。达利普全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。