芜湖配电箱 千亚电气 操作简便 双电源配电箱

产品名称	芜湖配电箱 千亚电气 操作简便 双电源配电箱
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

产品详情

配电箱安装要端正，垂直误差不超过1.5‰。箱体开孔用电钻，不得用汽焊割，防止箱体变形。箱内配线要整齐美观，并留有余度。

为了确保开关箱的正确使用，芜湖配电箱，应当对开关箱的操作人员进行必要的安全、技术培训。开关箱的操作人员应当掌握安全用电基本知识，热悉有关开关电器的正确操作方法。

配电箱、开关箱内的联接线选用绝缘导线，接头不松动，双电源配电箱，不得有暴露带电有些；配电箱、开关箱内的作业零线应经过接线端子板联接，与维护零线接线端子板分设；

照明配电箱的安全注意事项有哪些

照明配电箱选用不妥，增加了照明配电箱的故障率，建议您选用低阻产品(如低阻熔断器)，不只能降低损耗，而且还能削减配电箱内集聚的热量，延伸设备的使用寿命。此外，还应恰当增加部分设备的安全裕度。因为照明配电箱箱内环境温度比较高，导线载流量的余量就应该多扩大1个标准;在不改动熔件额定电流的前提下，选用熔断器的尺寸恰当扩大，其底座烧坏的几率就会削减。

配电箱与开关箱装设通风、单调、常温场合。阻挠装设在有严重损害作用的瓦1斯、烟气、蒸气、液体及其他有害物质，配电箱生产厂家，不设在易受碰击、振荡、液体侵溅以及热源烘烤的场合；

落地式动力配电箱安装简介，配电箱底的管口不能太高，高了容易碰到配电箱zui下一层保险，同时也不便穿线和返线。土建打完地坪时，配电箱可以就位。先核对配电箱型号、规格是否符合设计要求。

落地式动力配电箱安装简介，安装前，将进落地式动力配电箱的管口锯齐，一般距地坪150-200为宜，并将管子连到一起，焊上接地螺丝。

芜湖配电箱-千亚电气-操作简便-双电源配电箱由安徽千亚电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽千亚电气有限公司（www.qianya1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!