

# 黄山橡胶软接头 巩义晟兴管道设备 丝扣橡胶软接头

产品名称	黄山橡胶软接头 巩义晟兴管道设备 丝扣橡胶软接头
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

## 橡胶软接头

橡胶接头又可称为:可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。

橡胶接头一般由内胶层、织物增强层(增强层有多层刮胶锦纶帘子布)、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈，经高温、高压硫化成型后，风机橡胶软接头，与金属法兰或平行接头松套组合而成的复合橡胶管。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，可降低管道的振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。橡胶软接头

## 橡胶软接头

双法兰松套接头采用金属铸造或焊接组成，松套部位选用梯形橡胶密封圈，在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按照使用性能及用户要求选用。在实际使用中，水泵橡胶软接头，有些管道数设后十几年就已经不能使用，主要表现在钢管、镀锌管、灰口铸铁管上。使用寿命短的主要原因是施工质量没能达到设计要求，这样的管道工程短期内就会腐蚀、穿孔、漏水。

橡胶接头内胶层混然一体，光洁无缝痕，丝扣橡胶软接头，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起；可曲挠橡胶接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。橡胶软接头

橡胶接头安装说明:

- 1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力，否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。
- 3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，黄山橡胶软接头，以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。橡胶软接头

黄山橡胶软接头-巩义晟兴管道设备-丝扣橡胶软接头由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（[www.gysxgdsb.com](http://www.gysxgdsb.com)）是行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晟兴管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晟兴管道更加美好的未来。