

河北dn400防水套管 巩义市晟兴管道

产品名称	河北dn400防水套管 巩义市晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

dn400防水套管

一般软性套管的长短和水池的薄厚等同于，国税局管路穿进防水套管之后，用柔性防水套管的地脚螺栓把旋盖扭紧就能。管路越过墙面的地方规定一般防水的建筑物;软性及刚性防水套管过墙处之墙面，如遇非混凝土时要改成混凝土墙面，并且务必将套管一次凝结于墙里;防水套管施用以工程建设、化工厂、钢材、饮用水、废水处理等企业。

刚性防水套管和柔性防水套管的差别 刚性防水套管是无缝钢管另加翼环(厚钢板做的环状套在无缝钢管上)，dn400防水套管厂家电话，装于墙里(多见混凝土墙)，用以一般管路过墙，有利于墙面的防水;柔性防水套管除开外界翼环，内部也有档圈这类的，法兰盘内丝，有成套设备卖的，也可自身生产加工，用以有避震必须的管道，如和离心水泵联接的管路过墙时。dn400防水套管

防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，管采用D325×8焊接钢管，沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。管道穿防水外墙，河北dn400防水套管，应随结构预埋刚性或柔性防水套管。管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞，待结构施工完毕后再进行套管埋设，穿

墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。防水管道分成柔性防水管道和刚性防水套管二种种类，他们所合适的工作中场地不一样，因此在开展挑选的那时候一定要搞清楚自身的要求。柔性防水管道一般全是要穿过墙面应用的，许多废水处理与石油化工行业都是常常的应用它。

刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求，并应保证焊缝质量。新型加长型防水套管，为加厚墙体定做的加长型防水套管，可以满足超厚墙体的穿管要求。防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。注意事项防水套管安装注意：当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，dn400防水套管生产厂家，而且必须将套管一次浇固于墙内。防水套管分类：柔性防水套管，刚性防水套管，钢制柔性防水套管，两侧防护刚性密闭套管，04FS02柔性密闭套管，加长型柔性防水套，不锈钢防水套管等。

河北dn400防水套管-巩义市晟兴管道由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）位于河南省巩义市西村镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟兴管道在行业专用设备中享有良好的声誉。晟兴管道取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晟兴管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。