

宜昌聚合物水泥砂浆 武汉亚迈建材

产品名称	宜昌聚合物水泥砂浆 武汉亚迈建材
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

产品详情

聚合物砂浆修补工序

表面处理之后，抹聚合物施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态，以减少聚合物砂浆在固化过程的水分流失，有利于聚合物砂浆的充分固化，使之达到设计强度值。

湿润用水的水质达到普通混凝土或砂浆的用水要求。定位放线按设计图纸要求，对绷网部位的钢丝绳方向进行确认，并用墨线弹出。打固定孔固定钢丝绳网片的固定销栓的直径为6.5mm，打固定孔时用直径6mm金刚钻头，打孔深为3.5cm。

按图纸要求固定孔呈梅花型布置(也可在钢丝绳网绷紧后打孔)。钢丝绳网片固定纵筋在上，横筋在下。对钢丝绳网片进行剪裁，在钢丝绳网片的端头套上专用紧固环，并使紧固环扎紧钢丝绳线头；

将钢丝绳网片的一端先用固定销栓固定或锚固，在另一端用紧线器钢丝绳网片，对钢丝绳网片进行张拉，使钢丝绳网片处于绷紧待加固状态；用T型销栓在网的纵横交叉处打孔固定或用锚固件锚固，相互间距为380mm，呈梅花型布置。

绷网的松紧要求：以纵筋手捏有弹性即可。不得出现有弯曲和未绷紧现象。喷涂粘结剂在加固构件表面均匀涂刷一层1-2mm左右厚加强粘结的粘结剂，聚合物水泥砂浆，使原结构和钢绞线网结合良好，共同受力。喷涂聚合物砂浆根据设计要求及渗透性聚合物砂浆相关配比使用说明进行材料配制。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

聚合物砂浆用途：

利用 不锈钢钢绞线网的加固方法适用于所有结构易弯曲的结构物的加固。特别适用于土木建筑的代表性弯曲结构 钢筋混凝土桥梁的平板横梁上，还适用于桥墩的中央部位及主塔轴部，以及道路的龟裂部位。同以往的钢筋混凝土结构具有同样的体系。本加固方法的基本原理是：不锈钢丝网通过粘合强度及弯曲强度优良的渗透性聚合灰浆附着，与原本的混凝土形成一体。不锈钢丝网使刚性增加，在提高耐荷力的同时，可防止因聚合灰浆导致的耐久性降低。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

聚合物 砂浆是一种既具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土 修补砂浆；抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，健康环保。使施工步骤变得简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性。

宜昌聚合物水泥砂浆-武汉亚迈建材由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司（www.whymjc.com）是从事“新型建筑材料，防水保温材料生产，批零兼营”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许总。