

BXQ51-DIP粉尘防爆动力（电磁）起动箱

产品名称	BXQ51-DIP粉尘防爆动力（电磁）起动箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	隆迈防爆:lmfb 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXQ51-DIP粉尘防爆动力（电磁）起动箱 产品特点 1 .

本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观； 2 .

本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构； 3 .

采用模块化设计，各种回路可以自由组合； 4 .

内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合； 5 .

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6 . 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能； 7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质； 8 .

布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可； 9 . 可根据用户要求特殊定制； 技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V，

非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；开关电流：10A—800A；防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）