

催化剂齿轮计量泵供应 庆阳催化剂齿轮计量泵 鲁巨机械承诺守信

产品名称	催化剂齿轮计量泵供应 庆阳催化剂齿轮计量泵 鲁巨机械承诺守信
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

计量泵在使用中应该注意的问题：应合理选用蓄能器，因为计量泵是单缸单效果往复泵，因而其流量压力的脉动率，为了消除脉动，添加流量压力的平稳性，削减管路振荡及对工艺性能的影响程度，一般建议在往复泵排出口设备具有削减脉动的蓄能器。有时也为了添加吸进口的吸人性能在进口也设备蓄能器。蓄能器的容积从消减脉动方面来讲当然是越大越好，催化剂齿轮计量泵厂家，但越大越不经济，因此应控制在一定的范围内。计量泵蓄能器的容积选取一般遵循：每一冲程的计量能力(mL)乘以26，就可以得出减小90%脉动所需求的脉冲阻尼器的容积(mL)。

不锈钢计量泵正常运行的几个必要条件 在工程应用上，当选用不锈钢计量泵时，为保证设备无故障运行，需要考虑下述的准则是否被满足。(1)汽蚀。系统在泵的人口处所能提供的压力应大于泵设备厂家要求的“要求入口压力”，此条不仅仅包含着NPSHA应大于NPSHR的基本要求，催化剂齿轮计量泵批发，而且是泵能正常运行的一个必要条件。在后续的叙述中将进行详细的解释。(2)过载。任何位置，任何时间，系统压力不应超过泵设备允许的压力。(3)过计量。如果泵的吸入压力大于排出端压力，泵阀就会开启，介质不需要受控于泵的计量就会流过泵。这种现象称为过计量，即泵的实际排出流量超过了它本身的需计量流量。对于计量泵而言，过计量是非常不好的。运行中保证出口端的压力一直高于入口端，就可阻止过计量现象的发生。

一、不锈钢计量泵特点：1.经济型泵，性价比。2.布局简朴，方便维修。3.偏爱凸轮机构驱动，催化剂齿轮计量泵供应，机构紧凑，设置装备部署安置空间小。4.油浸润滑，只需定期调换润滑油，润滑体系无需专门维护。5.双凸轮球轴承推动，事情安稳。6.泵运行或制止状态均可调治省量。7.新型聚四氟乙烯与橡胶复合质料隔阂片，庆阳催化剂齿轮计量泵，耐腐化、寿命长、得当运送种种腐化性、伤害性液体。8.多种可选用的过流质料，还可按利用要求定制别的特别质料，以实用运送种种腐化性和非腐化性液体。

二、不锈钢计量泵技术参数：额定流量4~1800L/h，额定压力0.8 MPa。输送介质温度-30~50（不锈钢为100）。介质粘度:0.3~800mm²/S。计量精度 ±2%。

催化剂齿轮计量泵供应-庆阳催化剂齿轮计量泵-鲁巨机械承诺守信由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司 (www.jn-luju.com) 是山东 济南 ,机械加工的企业 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在鲁巨机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创鲁巨机械更加美好的未来。