

# 信号屏蔽线 信号屏蔽 金属丝

产品名称	信号屏蔽线 信号屏蔽 金属丝
公司名称	宁波市鄞州集士港诚一电器配件厂
价格	.00/个
规格参数	种类:信号屏蔽 特性:良好的时效性能、拉伸强度和弹簧般的质量 材质:金属丝
公司地址	宁波市鄞州区集士港镇祝家桥村集士东路
联系电话	86 0574 56229020 15867551650

## 产品详情

种类	信号屏蔽	特性	良好的时效性能、拉伸强度和弹簧般的质量
材质	金属丝	用途	E M C 环境保障

应用
mesh strip衬料具有良好的弹性、导电性和屏蔽效能高、耐压性好、防潮气、寿命长等特点。 应用于机箱，机柜，屏蔽室，屏蔽方舱的缝隙处屏蔽。
特点
mesh strip衬料是可压缩的全金属emi/emp丝编织成矩形或圆形断面。编织丝构成许多弹簧状连结环，使衬料有很好的弹性。标准的mesh strip衬料是用monel（一种镍铜合金）或ferrex *（镀锡、包铜钢）丝编织而成的。全金属mesh strip衬料不能提供压力或气候密封，而且不推荐用作小于2in.(50.8mm) x 2in.(50.8mm)或直径小于3in.(76.2mm)。 newwoo也提供spring mesh衬料，特殊金属弹簧丝编织的网条，中空管形状，70-80%压缩-变位特性。其他的金属和合金（例如铝网）也可以用。  monel材料用得最多，因为它具有良好的时效性能、拉伸强度和弹簧般的质量。  ferrex提供最好的屏蔽性能，特别是在h-场中，但是耐腐蚀性能有限。圆断面衬料供货时连同飞边，飞边简化了用铆接、点焊或合适的结构粘合剂连接的安装工作。矩形和圆形mesh strip衬料能够通过侧壁摩擦固定在沟槽或缝隙内。