

福建控制电缆 绿宝 电缆品类齐全 矿用控制电缆

产品名称	福建控制电缆 绿宝 电缆品类齐全 矿用控制电缆
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

产品详情

电缆屏蔽层的接地有两种接地方式，即两点接地和一点接地。防止暂态过电压看，福建控制电缆，屏蔽层采用两点接地为好；两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流，

屏蔽电缆的金属屏蔽层具有静电屏蔽作用，使一次线高压电源的强电力线终止于金属屏蔽，内部的电场强度为零，从而使处于屏蔽层内的芯线免受外部强电场的干扰影响。

当接地网上出现短路电流或雷击电流时，由于电缆屏蔽层两点的电位不同，使屏蔽层内流过电流，可能烧毁屏蔽层。

控制电缆在室内铺设的注意事项：

无铠装电缆在屋内明铺，当水平铺设时，其至地上的间隔不该小于2.5米；当笔直铺设时，其至地上的间隔不该小于1.8米。当不能满足上述要求时应避免电缆机械损害的办法；当明铺在配电室、电机室、设备层等专用房间内，矿用控制电缆，不受此约束。

一样电压的电缆并列明铺时，电缆的净距不该小于35毫米，且不该小于电缆外径；当在桥架、托盘和线槽内铺设时，耐火控制电缆，不受此约束。1千伏及以下电力电缆及操控电缆与1千伏以上电力电缆宜分隔铺设。当并列明铺时，其净距不该小于150毫米。

架空明铺的电缆与热力管道的净间隔不该小于1米；当其净距小于或等于1米时，应采纳隔热办法。与

非热力管道的净距不该小于0.5米，当其净距小于或等于0.5米时，应在与管道接近的电缆段上，以及由该段两头向外延伸不小于0.5米以内的电缆段上，采纳避免电缆受机械损害的办法。

电力电缆和控制电缆之间的价格异同点

铜芯电缆和控制电缆都跟铜价的波动有关，通常情况下，铜价波动500元/吨，价格会有1个点的波动，控制电缆芯数通常有两芯，三芯，四芯，五芯，六芯，但截面通常不超过10mm。电力电缆常用的电压是0.6/1kv，通常截面为1.5-400，控制电缆报价，芯数通常用两芯，三芯，四芯，五芯，3+1芯，3+2芯，4+1芯。通常情况下3芯的用于高压的情况会比较多，价格也较高，价格波动的比较频繁。两种电缆在询价时只需要知道是什么电缆，几芯的电缆，横截面多少，发给厂家就可以报价了。控制电缆在价格变动上没有电力电缆大。

福建控制电缆-绿宝 电缆品类齐全-矿用控制电缆由安徽绿宝电缆有限公司提供。安徽绿宝电缆有限公司（www.lvbaodl.com）是一家从事“电力电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“绿宝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使绿宝电缆（集团）在电力电缆中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ahdlcj.com）还是从事电缆厂家，安徽电缆厂家，电缆生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。