

爱富希水泥外墙挂板 河北爱富希 安徽池州澳邦建材

产品名称	爱富希水泥外墙挂板 河北爱富希 安徽池州澳邦建材
公司名称	池州澳邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州高新技术产业开发区三大洲路和栖云路交界处
联系电话	13812744972

产品详情

爱富希

爱富希防火板，河北爱富希，爱富希它的标准名称是耐火板。爱富希只是具有一定的耐火性能。防火板加工更麻烦一些。三聚氰氨板可以直接裁板，而防火板需要喷胶后，爱富希使用压板机压一天以上的时间，爱富希新型建材厂，才能下料使用。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，爱富希就用一些土办法压板，那质量可就难保证了。爱富希防火板贴面，一般是由表层纸、色纸、基纸（多层牛皮纸）三层构成的。表层纸与色纸经过三聚氰氨树脂成分浸染，使耐火板具有耐磨、耐划等物理性能。爱富希多层牛皮纸使耐火板具有良好的抗冲击性、柔韧性。爱富希

爱富希五、防火阀

防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，爱富希用于管道内阻火的活动式封闭装置。爱富希安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，爱富希厂家，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。

空调、通风管道一旦窜入烟火，就会导致火灾大范围蔓延。爱富希因此，在风道贯通防火分区的部位（防火墙）必须设置防火阀。

爱富希设置部位：

- 1、穿越防火分区处。
- 2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。爱富希

3、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。爱富希

4、穿越防火分隔处的变形缝两侧。爱富希

5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。爱富希

6、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70 ° C的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与其竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150 ° C的防火阀。爱富希

爱富希

1.阻碍理论：依靠阻燃剂的表面覆盖作用，阻止木材表面与周围环境进行物质和能量交换，既切断了氧气的供给，又抑制了可燃性气体的产生，爱富希水泥外墙挂板，减缓木材的热分解；

2.热理论：利用阻燃剂在板中起散热、吸热和隔热作用，抑制木材达到热分解温度和着火；

3.不燃气体稀释理论：阻燃剂受热时分解出不燃气体而降低燃烧面周围的热量。同时，不燃气体稀释了可燃气体的浓度，干扰了燃烧连锁反应；

爱富希

爱富希水泥外墙挂板-河北爱富希-安徽池州澳邦建材由池州爱富希新型建材有限公司提供。池州爱富希新型建材有限公司（www.czaifuxi.com）是从事“纤维增强硅酸钙板,氧化镁,硅酸盐防火板,保温墙体板加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卜经理。同时本公司（www.anhuiaifuxi.cn）还是从事湖南纤维水泥平板，河南纤维水泥平板，上海纤维水泥平板的厂家，欢迎来电咨询。