

# UV膠 Chemmat 丙烯酸酯膠

产品名称	UV膠 Chemmat 丙烯酸酯膠
公司名称	博帝(上海)贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Chemmat 树脂胶的分类:丙烯酸酯胶 剪切强度:13 ( MPa )
公司地址	上海市长宁区中山西路999号603室
联系电话	86 021 62296859 13917837032

## 产品详情

品牌	Chemmat	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
剪切强度	13 ( MPa )		

光固化型接著劑acu-tite 300+1000 系列

肯美特材料科技的光固化型壓克力接著劑被廣泛應用於玻璃接著、玻璃與金屬間接著、透明塑膠與金屬黏著或其他如電線固定黏著等應用。由於此類產品具有快速接著的反應速率，瞬間固定和不含溶劑之特性，使其比傳統接著劑更能達成綠色環境之國際標準。

產品	顏色	固化方式	黏度 (cps)	溫度範圍 ( )	拉伸 強度 (psi)	伸長率	硬度值 shore d		特性
uv 093	透明	uv/ 可見光	1300 ~1800	-54~150	2,000 ~ 3,000	12.5	35	壓克力接著uv膠	
uv 095hv	透明	uv/ 可見光	4500 ~6500	-54~150	2,000 ~ 3,000	12.5	35	壓克力接著uv膠	
uv 095lv	透明	uv/ 可見光	5 ~ 15	-54~150	2,000 ~ 3,000	80	shore a 50	壓克力接著uv膠	
uv	透明	uv/	2000	-54~150	2,000	80	35	壓克力接著uv膠	

093m		可見光	~ 3000		~ 3,000				
uvpsa	透明	uv	5000	-54~150	1,000	180	63	uv固化型感壓膠 強度	
216-14	淺白色		~ 6000		~ 2,000				
uvpsa	透明	uv	100	-54~150	1,000	180	63	uv固化型感壓膠 強度	
216lv	淺白色		~ 200		~ 2,000				
uvpsa	透明	uv	5000	-54~150	1,000	180	63	uv固化型感壓膠 強度	
216	淺白色		~ 6000		~ 2,000				
uv	透明	uv	25	-54~150	2,000	220	53	低黏度/高強度 塑性之塑料	
178			~ 50		~ 2,500				
uv	透明	uv	1500	-54~150	3,300	215	55	中黏度/高強度 塑性之塑料	
168			~ 2500		~ 3,800				
uv	透明	uv	800	-54~150	1,800	90	71	高玻璃接著強度 /流動性佳	
156a			~ 1200		~ 2,200				
uv	透明	uv	9,000	-54~150	2,500	215	82	快速固化/高黏度 玻璃對玻璃佳	
101k			~ 11,000		~ 3,000			低收縮率與優良 候性	
uv	透明	uv	9,000	-54~150	2,500	215	82	快速固化/高黏度 玻璃對玻璃佳	
102fr			~ 11,000		~ 3,000			低收縮率與優良 候性	
uv	透明	uv	50 ~	-54~150	2,500	250	85	高玻璃接著強度 /流動性佳	
265			100		~ 3,000				
uv	透明	uv	20,000	-60~260	800	165	32	快速固化/高黏度 玻璃對玻璃佳 低收縮率 抗化性及耐候性	
1353m			~ 35,000		~ 2,000				
uv	透明	uv	500	-54~150	1,000	60	82	絕佳光學表現/高 透光性 優良pet 黃化特性/快速固	
298			~ 700		~ 2,000				
uv	透明	uv	300	-54~150	2,000	250	82	優良光學表現/高 透光性 特性快速固化	
242 as			~ 400		~ 3,000				
uv	透明	uv	30	-54~150	2,000	250	87	絕佳光學表現/高 透光性/耐刮抗 接著性耐黃化特 化	
197			~ 50		~ 3,000				
uv	霧狀	uv	600	-54~150	2,000	250	82	霧面效果特性/高 表現 快速固化	
242e			~ 900		~ 3,000				
uv	透明	uv	3700	-54~150	1,000	165	83	高透光性/快速固 化性與耐候性/耐 垂流/表乾快速	
155			~ 4400		~ 2,000				

