

混泥土密封固化地坪 襄阳固化地坪 众源地坪

产品名称	混泥土密封固化地坪 襄阳固化地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

、地坪密封固化剂性能特点：地坪密封固化剂又名混泥土密封固化剂、渗透型密封硬化剂，是一种无色透明、施工方便、无毒、不燃、渗透力强、可持久性密封混泥土的液体助剂，固化剂通过渗透入混凝土内部，与其中的化学物质发生化学反应，形成凝胶，收缩混凝土毛孔和裂缝，使混凝土成为一个致密的整体，从而大大提高混凝土的表面硬度、抗渗、耐磨、冻融循环等各种性能。

混凝土固化剂施工方法：

用于新制混凝土地面，一般情况下至少进行3到7天的养护后使用密封固化剂效果更优。在旧混凝土地面上，则必须打磨平整，修补裂缝破损，清洗干净后才能使用。？

在使用前，先将混凝土密封固化剂溶液摇匀后再倒入低压喷雾器中，然后饱和性均匀喷涂一遍，一定要让表面保持湿润，局部有粘稠溶液应用水湿润涂匀。如果在20分钟内地面过快干燥时，应及时补喷第二遍。用硬毛刷或橡胶刮板均匀分散混凝土密封固化剂溶液，使用机械擦洗机效果更好。一般在20℃，有良好空气流通状态下，车间固化剂地坪，2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现时，应立即用水擦洗。如需要快速增加光泽，用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光，如需镜面效果需再用兽毛垫进行抛光。

施工完毕后，将容器用水清洗干净。抛光后，在24小时内地面不能被水淋和冰冻，7天内不得上重型车辆和设备。经混凝土固化剂处理好的地面坚固致密，在随后的结晶过程中密度和硬度不断提高。

加固材料不同：密封固化地坪所用的加固材料一般是钠基的，或双组份的，一般是通过洒水浸泡加速结晶固化，襄阳固化地坪，反应迅速，其缺点是反应生成物不稳定，日后容易出现返碱或强度减退现象。而钢化地坪一般使用的材料反应温和持久，反应生成物比较稳定，固化地坪施工，并且涂刷钢化剂时地面是干燥的，混凝土毛孔没有水分和泥浆的预填充，从而确保了加固材料能充分有效渗透，能对混凝土表层进行加固。

表观效果不同：钢化地坪成品表观细腻润泽，美观大方，档次较高，真正具有类似大理石的晶面效果。密封固化地坪成品往往比较干涩，亮度不高，发花发白地方多，美观性不足，档次偏低，这也是密封固化地坪长久以来难以被客户认可的重要原因。

钢化地坪干磨工艺是对密封固化地坪水磨工艺的升级和改进。钢化地坪硬度更高，耐磨性更强，混凝土密封固化地坪，更美观，更有档次，特别适用于荷载重、使用频繁的工业车间、物流仓库以及停车场等区域。

混凝土密封固化地坪-襄阳固化地坪-众源地坪(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部 (whxgqzdt.tz1288.com) 为客户提供“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”等业务，公司拥有“众源地坪”等品牌，专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询，联系人：王总。