

药材烘干机图片 重庆药材烘干 腾龙重工

产品名称	药材烘干机图片 重庆药材烘干 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

木材多层烘干箱木材多层烘干机

如果用电，普通家用220伏照明电压就可以正常使用，温度可根据需要自动调控，自动排风除湿。无需人工看管，全部过程有微型电脑控制，省时省工。

如果用煤做热源，提供的热风是纯净的热风，热风温度根据物品需求提供，由35 -260 ，设定温度范围自动控制。设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开，隔离进行，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，更不会出现火灾隐患。该设备燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用煤气等。

操作步骤：

- 1.检查机器仓门的紧密性。
- 2.放置好所要烘焙的物品，插上电源。
- 3.调整温度到所需要的工作温度，设定烘焙所需的工作时间，按下“开”键，机器开始工作。
- 4.机器在温控器设定的温度下，恒温连续工作，时间完成后自动解除工作。

热泵药材烘干机热泵药材烘干箱

工作原理：

干燥机工作时，将待干燥的物料置于烘盘中，烘盘置于烘干车上，烘干车从干燥室入口依次进入，与此同时，热风由供风系统从干燥室出干料端送入，与烘干车运行逆向，与物料进行充分的接触。干燥室自动控温，湿气由排湿风机自动排出。

热泵药材烘干机特点：

- 1、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 2、节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为电加热器的1 / 4；同燃煤、油、燃气烘干机相比，可节省60%左右的运行费用。

热泵药材烘干机特点：

- 1、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 2、节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为电加热器的1 / 4；同燃煤、油、燃气烘干机相比，可节省60%左右的运行费用。

酒糟烘干机，药材烘干机图片，酒糟是酒厂将生产酒的主要原料——麦芽、大米和酒花经糖化、糊化工艺进行过滤或压滤之后残留的固体物质。它的主要组成成份是麦壳、麦胚、米胚及胚乳，这些组成成份中含有大量未分解和难以分解的粗蛋白、粗纤维和粗脂肪等高分子营养物质，它被加工后现已成为饲料生产蛋白原料来源之一。酒厂大量的副产物中产量大的是湿酒糟，但湿酒糟易变质，因此在运输和贮藏中易污染环境，近年来，中药材烘干房，不少酒厂开始对酒副产物进行深加工，药材烘干箱，这样既可减少环境污染，又能增加经济效益，重庆药材烘干，开发的酒糟烘干机可快速将水分含量在65%左右的湿酒糟经过脱水、烘干至水分含量在10%左右的干品，目前该套设备已在国内多家酒企业、饲料加工企业投入使用，并创造出可观的经济效益。

药材烘干机图片-重庆药材烘干-腾龙重工(查看)由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。药材烘干机图片-重庆药材烘干-腾龙重工(查看)是潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：初经理。同时本公司(www.cnmucaiganzao.com)还是从事山东烘房批发，潍坊烤房加工厂，热风炉图片价格的厂家，欢迎来电咨询。