

# 现货经营260度高压电容厂家 北京启尔特 高压电容

产品名称	现货经营260度高压电容厂家 北京启尔特 高压电容
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

## 产品详情

### 160度直插电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，性能稳定，可以根据客户需求定制，现货经营150度高压电容厂家，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

包封层环氧材料因素：一般包封层厚度越厚，包封层破坏所需的外力越高。在同样电场力和残余应力的作用下，陶瓷基体和环氧界面的脱粘产生气隙较为困难。另外固化温度的影响，随着固化温度的提高，高压陶瓷电容的击穿电压会越高，因为高温固化时可以较快并有效地减少残余应力。随着整体模块灌胶后固化的高温持续，当达到或超过陶瓷电容器外包封层环氧树脂的玻璃转化温度，达到了粘流态，陶瓷基体和环氧界面的脱粘产生了气隙，此时的形变就很难恢复，这种气隙会降低陶瓷电容的耐压水平。

### 现货200度高温电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，高压电容，欢迎致电！

C0G电容器具有高温补偿特性，适合作旁路电容和耦合电容

X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器，现货经营260度高压电容厂家，适合要求不高的工业应用

Z5U电容器特点是小尺寸和低成本，尤其适合应用于去耦电路

Y5V电容器温度特性差，但容量大，可取代低容铝电解电容

### 进口260度高温电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，现货经营160度高压电容厂家，性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

### MLCC的直流偏置效应

直流偏置效应会引起电容值改变

小尺寸电容取代大尺寸电容不简单

记住向供应商索要系统常用电压的综合曲线

在选择MLCC时还必须考虑到它的直流偏置效应。电容选择不正确可能对系统的稳定性造成严重破坏。直流偏置效应通常出现在铁电电介质(2类)电容中，如X5R、X7R、及Y5V类电容。

现货经营260度高压电容厂家-北京启尔特-高压电容由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石油科技有限公司 (bjqet.com) 有实力，信誉好，在北京昌平区的晶体谐振器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进北京启尔特和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.bjqetdz.cn) 还是从事150度高温存储器，高温150度存储器，测井勘探175度存储器的厂家，欢迎来电咨询。