

空调孔加固（施工，技术）【固得利加固】鹤壁空调孔加固

产品名称	空调孔加固（施工，技术）【固得利加固】 鹤壁空调孔加固
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

使用空调孔加固地面时，一定要注意涂底层涂料，一定要涂均匀，不得漏涂，同时构件表面残缺修补，一定要用砂纸磨平之后再加固。

涂底层涂料

涂料应涂刷均匀、不得漏涂，严禁在不适合气温条件下施工，添加溶剂稀释后的涂料应在规定时间内用完。

温度低于7℃，相对湿度RH<85%，混凝土表面含水率在8%以下，无结露现象时，必须使用改性环氧树脂。

构件表面残缺修补

构造物表面小孔、内角必须用环氧腻子修补平整，腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸磨平。

【河南固得利建筑工程有限公司】公司秉承创业和创新精神，实践着“创造价值，追求”的核心理念，努力打造长青基业，

空调孔加固与传统的加固方式相比非常的节省空间，同时施工也非常的便利不需要现场固定设施，不知道你还有没有了解其他的相关知识，下面就让我来带大家一起来了解一下吧。

碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比，具有节省空间，施工简便，不需要现场固定设施，施工质量易保证，基本不增加结构尺寸及自重，耐腐蚀、耐久性能好等特点。另外，采用该工法，可大大提高建筑物的使用寿命，降低加固成本。因此，碳素纤维作为划时代的补强材料，而备受青睐和关注。

【河南固得利建筑工程有限公司】固得利加固时施工经验丰富的企业，若有更多想要了解的内容，欢迎咨询我们，可以留言也可以来电咨询。

建筑加固中空调孔加固工程碳纤维加固优点非常多，施工步骤也要了解，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

碳纤维布的加固的优点就是施工方便，便于装饰

加固工艺是打磨-找平-涂胶-贴布-涂胶-加黄沙

碳纤维布加固有用？当然有用，但没有粘钢加固好，碳纤维布的致命缺点是应力的分布不均，虽然碳纤维的抗拉强度很高，但是碳纤维布在遇到荷载变化中不可能同时参加作用，也就是说构建塌了，碳纤维布才起到加固作用。

【河南固得利建筑工程有限公司】是专门从事房屋建筑加固专业化队伍的公司。质量保障，有专业的施工团队，售后完善，欢迎咨询来电！