

芬顿厌氧反应器生产商 香港芬顿厌氧反应器 山东洁和机械

产品名称	芬顿厌氧反应器生产商 香港芬顿厌氧反应器 山东洁和机械
公司名称	山东洁和机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D 区六排六号（注册地址）
联系电话	13854430729 13854430729

产品详情

保温加热设备

厌氧消化像其他生物处理工艺一样受温度影响很大，香港芬顿厌氧反应器，厌氧工艺受温度影响更加显著。中温厌氧消化的zui优温度范围从30~35℃，可以计算在20℃和10℃的消化速率大约分别是30℃下zui大值的35%和12%。所以，加温和保温的重要性是不言而喻的。如果工厂或附近有可利用的废热或者需要从出水中间收效量，则安装热交换器是必要的。芬顿厌氧反应器

废气塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流式，废气塔体内的填料是气液两相接触的基本构件。它能提供足够大的表面积，芬顿厌氧反应器联系电话，对气液流动又不致造成过大的阻力。废气由风管吸入，芬顿厌氧反应器生产商，自下而上穿过填料层，循环吸收剂由废气塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度愈来愈低，到塔顶时达到排放要求。芬顿厌氧反应器

山东洁和机械有限公司沉淀区：第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。从IC反应器工作原理中可见，反应器通过2层三相分离器来实现 $SRT > HRT$ ，获得高污泥浓度；山东洁和机械有限公司通过大量沼气和内循环的剧烈扰动，使泥水充分接触，获得良好的传质效果。

芬顿厌氧反应器

芬顿厌氧反应器生产商-香港芬顿厌氧反应器-山东洁和机械由山东洁和机械有限公司提供。山东洁和机

械有限公司 (www.jiehejixie.com) 在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东洁和机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。