

不锈钢潜水排污泵 湖南潜水排污泵 灵谷水泵

产品名称	不锈钢潜水排污泵 湖南潜水排污泵 灵谷水泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

QW型无堵塞移动式潜水排污泵适用范围:QW(WQ)系列产品无堵塞潜水排污泵适用化工厂、、制药业、造纸行业、化工厂、炼铁厂、电厂、煤加工工业,及其城市污水处理站排水设备、市政道路工程、建筑施工等制造行业输送皮带颗粒物的废水、废弃物,也可用以套弄冷水及带腐蚀物质。QW型无堵塞移动式潜水排污泵常见问题:1.泵应用前要细心检查电缆线有无毁坏,37KW矿用防爆潜水排污泵,标准件是不是松脱或掉下来,泵在运送、储放、安装全过程中有没有形变或毁坏。2.用500V兆欧表测量电泵电机同样和相对性地间接地电阻,其值应高于2兆欧,不然解决电机定子绕组开展干燥解决,干燥解决的温度不容许超出120。

产品选型:WQ潜水排污泵规格较多,能适用于不同用户的不同工况,只有正确合理的选用符合工况的规格及方式,才能以较少的投入发挥的效益,同时,合理的工况能有效地延长水泵寿命,

方法如下:

1.掌握现场情况是否与使用条件符合(电压、频率、水质、电源容量等)。

2.选择水泵规格

1)流量的初步选择:根据需求确定水泵流量。

2)管路的确定:根据输送介质计算临界沉降流速,合理选择管路直径。

3)管路损失计算:根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。

4)水泵扬程计算:水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量(10%)。

5)根据流量扬程确定水泵型号

6)确定安装方式:固定式、移动式。

1.电泵的外壳地线务必严苛按相关技术规范接受，为了确保应用时生命安全，在电泵运行时，禁止在周边安装、人排水做?~或挪动，高扬程潜水排污泵，以防万一电泵走电而产生意外事件。2.电泵在无独特状况务必配备自动式离心水泵控制箱，切忌立即挂电力网或应用闸刀开关来接入开关电源，保证电泵一切正常运行。3.不可将电泵长期性处在低扬程情况下运行（一般应用扬程不可小于额定值扬程的60%），湖南潜水排污泵，能操纵在提议应用扬程范畴之内，以防电泵因超重而烧毁电动机。4.无自循环系统制冷设备的泵禁止总体外露河面长期性运行，以防电泵超温毁坏。

不锈钢潜水排污泵-湖南潜水排污泵-灵谷水泵(查看)由河北灵谷水泵制造有限公司提供。不锈钢潜水排污泵-湖南潜水排污泵-灵谷水泵(查看)是河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.hbbxgb.cn）还是从事不锈钢泵，不锈钢泵厂家，不锈钢离心泵的厂家，欢迎来电咨询。