

光栅传感器 合肥达炫 型号齐全 合肥传感器

产品名称	光栅传感器 合肥达炫 型号齐全 合肥传感器
公司名称	合肥达炫贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园河东路888号博通创意园15号楼一层
联系电话	15856971260 15856971260

产品详情

称重传感器的维护要点

尽量采用有自动定位(复位)作用的结构配件，如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在传感器上。要说明的是：有些横向力并不是机械安装引起的，如热膨胀引起的横向力，风力引起的横向力，传感器报价，及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。某些衡器上有些必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等)，我们应让他们在传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些，以防止他们“吃掉”传感器的真实负荷合而引起误差。

光纤温度传感器原理

光纤温度传感器是一种传感装置，利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理，分析光纤传输的光谱了解实时温度，主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等，分为分布式、光纤荧光温度传感器。

光纤温度传感器一般分为两类：一类是光导纤维只起到传输光的作用，合肥传感器，必须在光纤端面加装其它敏感元件才能构成新型传感器的传输型传感器；另一类是利用光导纤维本身具有的某种敏感功能而使光纤起测量温度的作用，光栅传感器，属于功能型，光纤既感知信息，又传输信息。

称重传感器的维护要点

- 1、传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm²)形成电气旁路，以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。传感器使用中，传感器价格，必须避免强烈的热辐射，尤其是单侧的强烈热辐射。
- 2、电气连接方面备(如传感器的信号电缆，不和强电电源线或控制线并行布置(例如不要把传感器信号线

和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须并行放置，那么，它们之间的距离应保持在50CM以上，并把信号线用金属管套起来。

光栅传感器-合肥达炫 型号齐全-合肥传感器由合肥达炫贸易有限公司提供。合肥达炫贸易有限公司（www.hfdaxuan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥达炫——您可信赖的朋友，公司地址：安徽国际五金机电商贸城一期B区23栋124-126，联系人：李经理。