

不锈钢喷粉柜 连森 韶关喷粉柜

产品名称	不锈钢喷粉柜 连森 韶关喷粉柜
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

平面往复机主要配置

- 1.X滑动平台：X轴往复精度2MM，定位精度1MM；X轴有效喷涂区域：600MM以内，往复行程大于800MM；X轴采用台达AB系列1000W低惯量伺服电机；（X轴行程可定制）
- 2.X滑动平台：Y轴往复精度2MM，定位精度1MM；Y轴有效喷涂区域：600MM以内，往复行程大于800MM；Y轴采用台达AB系列400W低惯量伺服电机；Y轴滑动平台为两组，两组平台间配有同步连杆以确保两平台间的同步，从而提高设备速度与延长寿命。（Y轴行程可定制）
- 3.Z轴升降机构：Z轴往复精度2MM，定位精度1MM；Z轴有效行程：350MM以内，正常可喷涂高度小于或等于150MM；Z轴采用台达AB系列400W低惯量伺服电机；Z轴滑动平台为一组。（Z轴行程可定制）
- 4.P轴转枪机构：P轴定位误差 $\leq 1.5^\circ$ ；P轴行程：0~270度；P轴采用台达AB系列100W低惯量伺服电机；P轴转枪机构为一组。如想获得定位误差 $\leq 90^\circ$ 则可以选配专用转角减速机。
- 5.自转机构: W轴单边承载 $\leq 10\text{KG}$ (如需更大载荷，请知会我司业务人员)；W轴分割角度： 90° ；W轴传动电机：台湾TWT、90W、1：30；W轴构为两组。（可定制托盘 360° 连续自转）
- 6.公转换位机构: 公转换位分割角度： 180° ；公转换位传动电机：荣立400W、1：30、台达M系列变频器；公转换位构为一组。
- 7.五轴数控平台：采用业内的面域式系统。本平台可搭配两组喷枪，有九种作业模式、能编写90个面域及存储120种产品、喷涂程序搭配电脑可以实现无限存储扩展。有效喷涂区域受XYZ轴活动范围限制。

1、塑胶本身按极性分，可分为非极性材料和极性材料。对于极性材料，材料的功能键是打开的，可以直接跟油漆的功能键进行交链。即油漆喷上去后就有附着力(结合力)了。对于非极性材料，油漆不可直接

喷到塑料表面。因为塑料的功能键没有打开，不锈钢喷粉柜，与油漆没有亲合力。塑胶喷涂设备厂首先要对塑料表面进行活化处理，处理后才可喷油漆。

2、常见的极性材料是ABS、AS，常见的非极性材料是PP。活化的方法很多，打磨、火焰处理、处理剂处理都可以。总之就是使塑胶表面的功能键打开，要与油漆交链。

这些应用市场对塑胶喷涂设备加工价格的多少以及所用塑料的品质决定了塑胶喷油加工原料的发展方向。例如手机用塑胶喷涂设备加工原料要求有金属色，高硬度以及防电磁波辐射，汽车内用塑料部件对其涂料的要求是高触感性等。智能手表外壳用塑胶喷油加工原料应无毒、外观新颖、富于时代气息等。

怎样加大自动喷涂机器厂家的竞争实力?

因为自动喷涂机器市场的远景不错，这段时间，市面上新开了很多个同行厂家，伴着厂家数量多少增多，批发喷粉柜，市场竞争显然增强。

对于商家来说，他们希望加大厂家的竞争实力，但寻找不了适合的窍门。据行业人士表明，增加自动喷涂机器厂家的竞争实力并不是问题，能从下面地方下功夫。首先一点重视产品品质，选择高品质的成本生产自动喷涂机器产品，让自动喷涂机器不同于别的品牌。相对，喷粉柜生产厂家，价钱是消费者买产品的主要参考根据。

因此要制定标准的价钱，方能吸引更多的消费者。之后，作出高质量的售后工作。针对于用户遇到的问题，要迅速帮助处理。品牌铸造也是很关键的，行业上不同的品牌的自动喷涂机器在品质与价钱里有差异，因此使用品牌铸造这条道路是可行的，韶关喷粉柜，品牌更加好的售出量都不错，了顾客在产品品质与售后工作等地方的认可。

尽管行业上产生了很多自动喷涂机器厂家，可是只需要加大了厂家的竞争实力，就能达到更多的售出量。当然，加大厂家实力的窍门还不少。