

# LD单梁起重机驱动装置 三六传动设备

产品名称	LD单梁起重机驱动装置 三六传动设备
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

## 产品详情

11、运行中控制器搬不动或发生卡塞，冲击现象

11.1、定位机构发生故障或凸轮卡住，应拉闸停车检查接触器。

11.2、触头烧连或触头撑于弧形分支中，应修复触头或调整触头位置。

12、碰撞行程开关后不停车

12.1、行程开关自身有故障，应检查并消除行程开关触头连接，别劲等故障。

12.2、两个方向的行程开关线路接反。应检查并更正接线，经人为扳动开关试验后才能运行。

12.3、安全尺与行程开关相对位置不合适。应调整二者相对位置，并注意开关碰压的过盈量要符合要求。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

齿轮为40CR材质经调质处理，特别耐磨。是特别适用于10t以下电动单梁起重机大车运行的驱动装置，与软启动锥形转子电动机和带齿圈的运行直径300的行走轮组成运行机构，它的级齿轮可以更换，以便得到不同的转动比，从而满足不同运行速度的需要。其配套电机为ZDY21-4 0.8KW锥型转子绕线制动电机或者YSE、YDE、YEJ80-4 0.8KW 实心转子电磁三相电动机。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

13、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种，和加减速时间共同给定的机种，这有什么意义？

加减速可以分别给定的机种，对于短时间加速、缓慢减速场合，或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的，但对于风机传动等场合，加减速时间都较长，加速时间和减速时间可以共同给定。

14、什么是再生制动？

电动机在运转中如果降低指令频率，LD单梁起重机驱动装置，则电动机变为异步发电机状态运行，作为制动器而工作，这就叫作再生(电气)制动。

LD单梁起重机驱动装置-三六传动设备由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司(www.slcd666.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三六传动——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省咸宁市巨宁大道56号，联系人：余卫华。