

k系列减速机 三六传动设备

产品名称	k系列减速机 三六传动设备
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

封涂法：关于管接头，箱体接缝处能够涂改封口胶进行密封紧固，以消除渗漏表象。用封涂法进行治漏具有办法简略、作用显着、本钱低价、适应性广的特色。通常工厂有70~80%的设备都可不一样程谋选用封涂法进行治漏。

调整法：经过调整液压光滑体系的油压，削减体系压力，调整滑动轴承，减小轴承孔与轴颈之间的空隙，以削减设备遍地由于溢流过大而导致的渗漏。调整刮油设备，例如毛毡的松、紧、高、低，k系列减速机，用以战胜因刮油设备失效而导致的漏油疑问。在治漏过程中，首先应思考经过调整来进行治漏，只要在有关零件合作联系正确的基础上，再采纳其他办法管理才为合理。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

齿轮减速机的使用是需要提醒您一些注意事项，只有更好的了解它，它才会使机械正常运作。下面我们就一起来看一下吧，希望能对您有帮助。

- 一、减速机采用460#中负荷工业齿轮油，工作环境温度为0~40。
- 二、使用100小时后，应洗干净内腔换上新的齿轮油，以后每2000小时换油一次。
- 三、拆装减速机时，应尽量避免锤击，以免损坏正常机件。
- 四、使用时若发现轴伸或连接处有渗油现象，应及时更换骨架油封等密封件。

我公司是一家专业生产齿轮减速机的企业，如有需要欢迎致电我公司咨询，我们将竭诚为您服务！

咸宁三六传动设备股份有限公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

1、合理确定齿轮减速机的型号及参数。

2、模块的设计，如何划分模块，是模块化设计的关键问题。模块种类多，通用化程度高，加工批量大，对降低成本有利。

3、模块的组合，模块结构设计时要考虑结合部位要素的设计。

国内已开发的组合的减速器、减速机、有制动功能的电机。是我国的齿轮减速机模块化组合的雏形。

齿轮减速机的模块化设计是一组特定的模块，在一定的范围内组成了多种不同的功能或者同功能不同性能的产品设计。模块化设计就是以少变应多变。

k系列减速机-三六传动设备(图)由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司(www.slcd666.com)为客户提供“QS,QSC型三合一减速机,K,F,R,S四大系列减速机”等业务，公司拥有“三六”等品牌，专注于齿轮等行业。欢迎来电垂询，联系人：余卫华。