

# 索尼480CP机芯/整机一体化摄像机机芯

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 索尼480CP机芯/整机一体化摄像机机芯                   |
| 公司名称 | 上海乐萨电子有限公司                             |
| 价格   | 1.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:索尼<br>像素:44 ( dpi )<br>型号:FCB-EX480 |
| 公司地址 | 中国 上海市徐汇区 南丹东路106号2093室                |
| 联系电话 | 86 21 64684336 13918461515             |

## 产品详情

|       |                            |       |              |
|-------|----------------------------|-------|--------------|
| 品牌    | 索尼                         | 像素    | 44 ( dpi )   |
| 型号    | FCB-EX480                  | 类型    | 一体化摄像机       |
| 图像传感器 | 1/4寸 SONY Super Had<br>CCD | 水平清晰度 | 480 ( TVL )  |
| 最低照度  | 0.01 ( Lux )               | 镜头    | 3.6 ( mm )   |
| 信噪比>  | 48 ( db )                  | 工作温度  | 0 ~ 50 ( )   |
| 背光补偿  | -10.5 ~ 10.5               | 尺寸    | 1/4 ( 英寸 )   |
| 电源电压  | 1.5W ~ 2.5W DC12V ( V )    | 电子快门  | 1 ~ 1/10000S |
| 重量    | 约465G                      |       |              |

| 型号    | fc-ex48cp               | fc-ex480cp | fc-ex490dp | fc-ex1010p                  | fc-ex980p                           |
|-------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 电视制式  | pal/ntsc                |            |            |                             |                                     |
| 图像传感器 | 1/4寸 sony super had ccd |            |            | 1/4寸 sony super had ccd     |                                     |
| 有效像素  | 约44万                    |            | 约44万       | 约44万                        | 约44万                                |
| 水平解像度 | 480tv                   |            | 530tv      |                             | 480tv                               |
| 镜头    | 18x zoom                |            |            | 36x zoom                    | 26x zoom                            |
| 数字变倍  | 12x                     |            |            |                             |                                     |
| 视场角   | 45度 ( 近端 ) 27度 ( 远端 )   |            |            | 57.8度 ( 近端 )<br>1.7度 ( 近端 ) | 54.2 ° ( wide ) ~ 2.2<br>° ( tele ) |
| 最短物距  | 10mm ( 近端 ) , 800mm(远端) |            |            | 320mm(近端) , 150<br>0 ( 远端 ) | 35mm(wide) ~ 80<br>mm(tele)         |
| 同步方式  | 内部/外部 ( v-look )        |            |            |                             | 内部/外部 ( v-<br>lock )                |

|           |                             |        |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 最低照度/快门模式 | 0.01lux                     | 0.1lux |
| 信噪比       | 约50db                       |        |
| 电子快门      | 1 ~ 1/10000s                |        |
| 白平衡       | 自动/atw/室内/室外/单键/手动          |        |
| 增益        | 自动/手动 ( -3 ~ 28db , 16等级 )  |        |
| ae控制      | 自动/手动/优先模式/高度/ev/补偿/逆光补偿    |        |
| ev补偿      | -10.5 ~ 10.5                |        |
| 逆光补偿      | 开/关                         |        |
| 隐私区域      | 开/关                         |        |
| 防闪烁       | 自动                          |        |
| 聚焦方式      | 自动/手动/单键触发/隔时自动/变倍触发        |        |
| 视频输出      | vbs : 1.0vp-p andy/c ourput |        |
| 控制接口      | rs-232/-485/电动              |        |
| 保存温度      | -20 ~ 60                    |        |
| 工作温度      | 0 ~ 50                      |        |
| 功率损耗      | 1.5w ~ 2.5w dc12v           |        |
| 重量        | 约465g                       |        |
| 外形尺寸      | 120 × 64 × 60mm             |        |