

# 天然沥青生产厂家 天然沥青 潍坊濠瑞沥青厂家

产品名称	天然沥青生产厂家 天然沥青 潍坊濠瑞沥青厂家
公司名称	潍坊濠瑞沥青科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昌乐县五图街道姜家坊子村东
联系电话	13721971658

## 产品详情

沥青路面开裂的主要原因可分为两大类：一种是由于行车荷载的作用而产生的结构性破坏裂缝，一般称之为荷载型裂缝。另一种主要是由于沥青面层温度变化而产生的温度裂缝，包括低温收缩裂缝和疲劳裂缝，一般称之为非荷载型裂缝。

### 推移拥包

主要是由于沥青混合料路面在水平荷载作用下抗剪强度不足所引起的。导致此类沥青混合料抗剪强度不足的内在原因主要有：混合料油量过大，细集料或填料过多，沥青标号选择不合适，天然沥青，在沥青混合料铺筑之前表面平整度差，上下层间光滑接触，无层间黏结力等，实际的原因则是其中一种或数种原因的共同作用。其外界原因可能是夏季高温时间长、交通量大、车速慢，天然沥青供应商，特别是刹车较多的路段，易产生推移、拥包等。

泛油是指沥青混合料内部多余的沥青在车辆荷载作用下向沥青路面表面迁移的结果。泛油的主要原因是沥青用量过大或压实沥青混合料的残留空隙率太小。

潍坊濠瑞沥青科技有限公司欢迎新老客户来电咨询！

施工方面：1、严格控制半刚性基层施工碾压时的含水量，其不能超过压实需要的含水量或控制在施工规范容许的范围内。

2、半刚性基层碾压完成后或迟在养生结束后应立即用乳化沥青做透层或封层。

3、透层或粘层完成后，应尽快铺筑沥青面层。

设计方面：1、在进行半刚性路面设计时，首先应选用抗冲刷性能好、干缩系数和温缩系数小、抗拉强度高的半刚性材料做基层。2、选用松弛性能好的沥青做沥青面层。在缺少沥青的情况下，应采取改善沥青性质的措施。3、为进一步提高表面层抗温度裂缝性能，可采用橡胶沥青或聚合物沥青在沥青混凝土表面做一封层。4、设置应力消减的中间层。

潍坊濠瑞沥青科技有限公司欢迎新老客户来电咨询！

随着中国经济的高速发展和环境的不断恶化，高速公路交通量急剧增加，行驶车辆的重载化趋势等因素加重了车辆轴载对路面的破坏，加之近年来的气候变化较大，使沥青路面经受严峻考验，出现水损坏、路面裂缝、龟裂、车辙、波浪、坑槽、沉陷、剥落等现象。其中裂缝是沥青路面主要的病害之一因此，尽快提高路面的使用性能和耐久性成为国内高速公路建设所面临的和必须解决的问题。

潍坊濠瑞沥青科技有限公司欢迎新老客户来电咨询！

天然沥青生产厂家-天然沥青-潍坊濠瑞沥青厂家(查看)由潍坊濠瑞沥青科技有限公司提供。潍坊濠瑞沥青科技有限公司(www.wfhaorui.com)在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，濠瑞沥青一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔德平。