

公路三波形梁钢护栏 芜湖波形梁钢护栏 君安护栏板厂家

产品名称	公路三波形梁钢护栏 芜湖波形梁钢护栏 君安护栏板厂家
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

波形梁钢护栏

波形护栏常用规格：双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；
三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；波形护栏板表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；
波形护栏双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5*高度；波形护栏三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；
波形护栏一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材料：Q235钢板经防腐处理，是典型的冷弯型钢产品。

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用途：大型停车场、景区、高速、省级道路、乡村公路等的安全的防撞工程建设。

波形梁钢护栏

1.高速公路护栏的主要的特点用途

高速公路护栏折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得；自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，

对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。

2.波形护栏板-热镀锌护栏板护层的保护原理是什么？

热镀锌护栏板护层的保护原理是什么？热镀锌护层的保护原理是什么？很久以来，钢板之所以进行热镀锌，是因为锌在腐蚀环境中能在表面形成耐腐蚀性良好的薄膜。它不仅保护了锌层本身，而且保护了钢基。所以，公路三波形梁钢护栏，经热镀锌之后的钢材，大大地延长了使用寿命。而使用寿命与层及其所处的环境有关，通过对热镀锌薄板进行的大气腐蚀试验，便可证实这一点。

3.波形护栏板的主要的组成部分介绍

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能、吸收能量和的作用，波形梁钢护栏板厂家，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通过。

4.波形护栏板需要注意哪些方面

施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应准确，误差在规定范围内。

2).立柱施工应严格认真，芜湖波形梁钢护栏，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸

波形护栏板生产施工

均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。

3).波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

4).护栏施工时操作应谨慎，三波形梁钢护栏施工，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

热镀锌（galvanizing）也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了。然而，热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。

公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗氧化时间长防腐防锈效果好。公路三波形梁钢护栏-芜湖波形梁钢护栏-君安护栏板厂家(查看)由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）是从事“高速公路护栏板,波形护栏板,镀锌喷塑护栏板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司（www.jahunanban.cn）还是从事镀锌波形护栏板厂家，高速波形护栏板价格，公路波形护栏板批发的厂家，欢迎来电咨询。