

静电喷涂加工厂 世代宝乐 推荐厂家 阜新静电喷涂

产品名称	静电喷涂加工厂 世代宝乐 推荐厂家 阜新静电喷涂
公司名称	沈阳世代宝乐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区仙女河路46号（1-2-2）
联系电话	18240093398

产品详情

成品工件发现缺陷应及时处理，小面积缺陷可用同颜色喷漆或粉末加香蕉水稀释后进行喷漆修补，大面积缺陷可用砂纸打磨或用脱塑剂去掉涂层，再重新喷粉（二次喷涂可能造成上粉不好、局部脱皮、附着力低和涂膜变花及失光现象）。粉末烘烤时必须严格按产品合格证的固化条件进行烘烤，阜新静电喷涂，防止出现产品质量问题。一般户内产品固化条件为180度恒温20分钟，静电喷涂生产厂家，户外产品为190度恒温20分钟。温度过低易造成产品“脱皮”、“变浅”；温度过高造成“变深”、“烤糊”现象。在炉内时间过长可能出现高光粉失光、流平变差的缺点。

当喷涂间投入使用时，先启动空调机组，再启动三台处理塔风机运行，喷涂设备排风旁通支路上的电动密闭阀与喷涂设备启停状态相反；喷涂设备不工作时，电动密封阀常开，净化间从旁通支路排风，当任一喷涂设备启动时，相应的电动密闭阀关闭，喷涂设备上的排风机和废气处理塔风机同时工作，保证喷涂设备排风量达到喷涂工艺要求。当三台喷涂设备都工作时，空调送风机以大送风量送风，静电喷涂厂，若仅一台或两台设备工作，空调送风机以较低频率运行。

喷漆的目的：首先是防护性，以延长工件寿命，其次是装饰性，达到美观宜人。再次是特殊用途，静电喷涂加工厂，以达到特殊性能。如:隔音、绝热、防火等。根据涂装的目的和要求的不同，涂装的涂层有好几层组成，其中包括底漆、腻子、面漆罩光等。底层漆:是与被涂工件机体直接接触的下层涂层，底漆层的作用是强化涂层与机体之间的附着力，强化涂层的防护性能。

静电喷涂加工厂-世代宝乐-推荐厂家-阜新静电喷涂由沈阳世代宝乐科技有限公司提供。沈阳世代宝乐科技有限公司（www.symwzy.com）是辽宁 沈阳 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发

展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世代宝乐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创世代宝乐更加美好的未来。