

石墨耙式烘干机要求 石墨耙式烘干机 步群干燥

产品名称	石墨耙式烘干机要求 石墨耙式烘干机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

2000L耙式干燥机技术参数

罐内容积： 2000L

工作容积：约1200L

工作介质：夹套内：热水、蒸汽或导热油

蒸汽压力：0.6MPa

筒内压力：-0.09-0.096Mpa

夹套压力：0.6MPa

夹套内温度：350，

内筒尺寸： 1000x2600

装料系数： 60（视物料的比重决定）

搅拌转速： 10rpm（变频调速）

加料方式：顶部加料

布袋过滤器：150目

电机功率： 11Kw

外型尺寸：4600 × 1200 × 2800mm（长 × 宽 × 高）

主机重量(不含配置)：约6吨

热水加热耙式真空干燥机技术要求

本机采用大面积夹层加热方式，传热面大，定制石墨耙式烘干机，热效率较高。

本机设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。

本机设置搅拌，从而可顺利进行浆状，膏状，糊状物料干燥。

序号	项目	内容
1	进料温度	常温
2	进料压力	常压
3	进料含湿量	20-30
4	干燥后含湿量	0.3
5	加热介质	热水
6	热水压力	0.4MPa
7	使用温度范围	0-80
8	干燥机真空度	-0.096MPa

热水加热真空耙式干燥机ZPG-5000 材质：

烘干物料含HCl，故接触物料部分均采用进口哈氏合金C276，石墨耙式烘干机价格，

为节省材料成本，筒体、封头板采用哈氏合金C276-碳钢复合板，C276厚度不少于3mm；过滤器部分采用钢衬哈拉材质，当应保证过滤器部分可拆卸更换；

搅拌轴、耙杆采用哈氏合金卷板包碳钢；同时需采取措施确保哈氏合金焊缝的耐腐蚀性；

耙齿采用纯哈氏合金板；

型号：ZPG-5000

外型尺寸：6800 × 1500 × 3300mm（长 × 宽 × 高）

内筒体尺寸： 1200 4500

设备的总容积：5000L，石墨耙式烘干机，装料系数：0.3-0.6，工作容积3000 L

注：空心轴加热形式装料系数在0.5-0.6之间。

主机材质及厚度：内胆材质为Q345R =14

外盘管为Q235-B碳钢 =5

工作压力：罐体内：-0.04MPa~-0.096Mpa，外盘管内：1.0Mpa

工作介质：夹套内：热水、蒸汽或导热油

夹套内温度： 180 ，石墨耙式烘干机要求，夹套加热面积16。2m²。

耙齿的转速：8rpm，

主机重量(不含配置)：13吨，设备装机总功率37KW。

搅拌轴采用空心轴与耙齿套接而成。

加料方式：快开式，顶部加料（可真空加料）。

耙齿与筒体间隙5mm左右。

测温点位置在端盖的中部底部中间位置。

石墨耙式烘干机要求-石墨耙式烘干机-步群干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。步群干燥——您可信赖的朋友，公司地址：常州市三河口工业园区，联系人：牟新军。