

水泥自流平地坪漆商场环氧地坪 水泥自流平地坪漆 鸿涂净化科技

产品名称	水泥自流平地坪漆商场环氧地坪 水泥自流平地坪漆 鸿涂净化科技
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪漆目前大量应用于电子、制药、食品、机械制造、化工、医院、航空航天工业、纺织、塑料生产、试验室、汽车工业、房产建筑、超级超市、办公场所等标志涂料和防火涂料。

环氧地坪漆与沥青配合，可制成防水和防锈性较强的船底防腐涂料。利用环氧地坪漆的快干性和各种树脂的匹配性，制面各种高光泽、耐候、保色保光性优良和具有一定耐磨性的面涂料。用环氧地坪漆搭配其他有机树脂配制的涂料，其防腐年限达到10年以上，耐候年限也达到5至10年。

环氧地坪施工公司介绍金属型和非金属型地坪的特点

抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性、抗渗透、便与清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工快捷地坪，水磨石地坪的种类概况经济实用。金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成。采用干式拨撒方法，环氧地坪均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面。用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层密、高强度的彩色耐磨面层。

注意检查结构的质量情况，如楼板的裂缝问题。如果发现裂缝，应提请有关单位注意，并要做出判定及处理意见。在近年来的水磨石地面中，水泥自流平地坪漆报价，经常因楼板裂缝而影响环氧地坪水磨石面层（其他面层也会遇到类似情况）。需要处理的裂缝在找平层施工前处理完毕，如果在面层做好后再去处理，水泥自流平地坪漆商场环氧地坪，势必影响面层色彩的整体性及造成接槎的痕迹。对于经常流水的地面，如卫生间、厨房等地面，还需注意地漏的抹口及穿楼板洞的堵洞工作，因为这些部位一旦渗透水，一定要返修。返修就要破坏局部面层，水泥自流平地坪漆，虽然可以修复，但前后施工的接槎，

是比较明显的。在做找平层前，水泥自流平地坪漆施工工程，应特别注意这些问题。找平层施工完毕，24小时后应洒水养护，养护2~3天，即可做面层施工。

水泥自流平地坪漆商场环氧地坪-水泥自流平地坪漆-鸿涂净化科技由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！