

膨胀节 华锐 300 ()

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 膨胀节 华锐 300 () |
| 公司名称 | 泰安市华锐波纹管有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华锐 使用温度范围:300 () 摩擦系数:1 |
| 公司地址 | 中国 山东 泰安市 泰良路北首 |
| 联系电话 | 86-0538-6270269 13563806620 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|--------|------------|
| 品牌 | 华锐 | 使用温度范围 | 300 () |
| 摩擦系数 | 1 | 磨损量 | 1 |
| 抗撞强度 | 0.1 (MPa) | 材质 | 不锈钢、碳钢、特材 |
| 管道口径 | DN60以上 (mm) | 管道厚度 | 0.8 (mm) |
| 适用流体 | 水 | | |

膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有补偿功能的器件。它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动，起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。

膨胀节为补偿因温度差与机械振动引起的附加应力，而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。

公司产品广泛应用于石油、化工、矿山冶炼、仪器仪表、航空航天、船舶、建筑、电厂、火电、电子、供热管道、机械制造等行业的烟风管道、热风管道、除尘器进口、风机进口等部位，用以补偿高层建筑与有关装置的不同步沉陷；补偿大型油罐和管道支架因地壳导致的位移；补偿工程管道系统热胀冷缩引起的变形我厂曾先后为大型企业和电厂提供各种型号的优质补偿器。目前，企业拥有cad辅助设计中心，检测中心，执行标准cb16749-1997.