

风管止回阀的安装要求 风管止回阀 佛山广品通风公司

产品名称	风管止回阀的安装要求 风管止回阀 佛山广品通风公司
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

产品详情

止回阀阀瓣可以自由升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，排风管止回阀，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环形式。像截止阀一样，流体升降式止回阀通道也是狭窄，微阻缓闭止回阀压力降比旋启式止回阀大些，旋启式止回阀流量受到限制很少。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。

止回阀在使用的过程中总会遇到各式各样的问题，本文便是参考经验丰富的工程师的多年经验，风管止回阀的安装要求，总结得出止回阀的集中常见故障。不锈钢螺杆泵希望对同行的朋友有着参考作用。止回阀的常见故障有：1.阀瓣打碎；2.介质倒流。引起阀瓣打碎的原因是：止回阀前后介质压力处于接衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁，黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。不锈钢管道泵预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。

不锈钢止回阀工作特点

止回阀的工作特点是载荷变化大，启闭频率小，一投入关闭或开启状态，适用周期便很长，且不要求运动部件运动。但一旦又“切换”要求，则必须动之灵活，这一要求较常见的机械运动更为苛刻。由于止回阀在大多数实际使用中，风管止回阀，定性地确定用于快速关闭，而在止回阀关闭的瞬间，介质是方向流动的，随着阀瓣的关闭，介质从很大倒流速度迅速降至零，而压力则迅速升高，即产生可能对管路系统有破坏作用的“水锤”现象。对于多台泵并联适用的高压管路系统，止回阀的水锤问题更加突出。水锤是压力管道中瞬变流动中的一种压力波，风管止回阀哪家好，它是由于压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管

道弹性的综合作用结果。为了防止管道中的水锤隐患，多年来，人们在止回阀的设计中，采用了一些新结构、新材料，在保证止回阀适用性能的同时，将水锤的冲击力减至很小方面取得了可喜的进展。

风管止回阀的安装要求-风管止回阀-佛山广品通风公司由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司 (guangpin1688.com) 是一家从事“风机,柜式离心机,防火阀,送风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广品通风系列”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广品通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！