

鸡泽HILTI HILTI化学锚栓 河北省喜利得

产品名称	鸡泽HILTI HILTI化学锚栓 河北省喜利得
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

植筋锚固胶特点编辑1、室温固化、强度高、粘接力强、耐久性好。2、抗老化及耐酸碱性好。3、耐水、耐其它介质性能优良。4、甲，乙组份配胶比例宽、便于现场操作。5、如同预埋，后置钢筋具有优越的荷载一位移特性。6、耐热性好，可埋筋后进行焊接。

质量认证编辑植筋胶需要通过: (1) 国家建筑材料测试中心即中国建材认证G 50367-2006锚固用胶粘剂安全性能指标胶认证(多项力学性能指标要明显高于胶认证合格指标); (2) 国家建筑材料测试中心即中国建材认证G 50367-2006湿热老化(90天)认证、耐冻融性能试验(50次循环)认证(湿热老化、耐冻融性能指标要明显高于认证合格指标); (3) 国家建筑材料测试中心即中国建材认证JGJ145-2004抗拉承载力认证,植筋胶抗拉拔性能要明显优于喜力得与慧鱼植筋胶。

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

(4) 扣动扳,锡箔包药剂可由药剂包连接端上的尖头自动刺开,当两种药剂经过混合嘴即可看得到在混合,当药剂包打开之后(刚流出的药剂)在扳动两下扳所打出的药剂需丢弃,并不适合用。当跟换混合嘴后,流出的药剂也许丢弃,扳动扳须尽可能的扳到底。扣动扳,锡箔包药剂可由药剂包连接端上的尖头自动刺开,HILTI倒锥锚栓,当两种药剂经过混合嘴即可看得到在混合,当药剂包打开之后(刚流出的药剂)在扳动两下扳所打出的药剂需丢弃,鸡泽HILTI,并不适合用。当跟换混合嘴后,流出的药剂也许丢弃,扳动扳须尽可能的扳到底。

【快事达胶业向您推荐明星产品--德国进口HILTI植筋胶】

应用范围

建筑结构补强钢结构与砼结构的锚固连接

设备基础固定高架道路隔音板和护栏固定

幕墙支架固定建筑物框架植筋

隧道管线固定剪力墙植筋

四.技术参数

SKO-390ml配合螺杆使用

螺杆直径mm C30混凝土

钻孔直径

钻孔深度

平均破坏拉力KN 6.8级钢

8.8级钢/A4不锈钢

平均破坏剪力KN 6.8级钢

8.8级钢

A4不锈钢

设计拉力KN

设计剪力KN 6.8级钢

8.8级钢

A4不锈钢

每支胶可用孔数

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

10

12

14

18

24

28

35

80

90

110

145

180

220

280

18.7

30.2

45.5

79.5

125.5

186.5

245.5

23.5

36.8

52.9

94.1
147.0
211.7
254.5
11.7
18.3
26.7
48.9
75.5
108.9
171.3
17.5
27.8
40.5
75.3
117.6
169.4
269.3
15.4
24.4
35.4
65.9
102.9
115.9
188.3
7.7

12.0

17.2

30.6

47.9

68.9

82.8

7.9

12.5

18.6

33.9

53.5

76.1

119.7

注意事项：

- 1、植筋后，HILTI化学锚栓，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于 $15d$ ，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
- 2、承台围堰必须牢固，HILTI进口胶，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。

鸡泽HILTI-HILTI化学锚栓-河北省喜利得(诚信商家)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）是天津 天津市 ,玻璃胶的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在快事达建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创快事达建材更加美好的未来。