

地下室穿墙套管供货商行业专家在线为您服务

产品名称	地下室穿墙套管供货商行业专家在线为您服务
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，地下室穿墙套管供货商，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。柔性防水套管说明：1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚泡沫塑料板。2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密对膏3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，而且需要将套管一次浇固于墙内。4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

防水套管装置要求：柔性防水套管适用于于设防要求的区域，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）筑物外墙。2.1型密封圈适用于一般防水要求，2型适用于较严密的防水要求。使用温度范围：-20℃——+80℃。3.当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道衔接时，宜在衔接处设置柔性衔接。柔性防水套管商品一般分为柔性和刚性，标准分为02S404和S312，该商品的市场需求量不断在增加，这就有效促进市场竞争和增加人员就业，客户也能获得醉大的利益，当然竞争分为良性、，良性竞争可以使用户获利，而就会对使用方造成不

可估量的损失。地下室穿墙套管供货商

柔性防水套管的A型压盘另一端设有挡圈，B型压盘另一端增加挡圈，选用I型和II型时应恪守选用规则，通常密封需求的就选用I型，紧密密封需求的才能选用II型由于它有个适合度。

格外注意当温度超出运用范围时（-20度-80度）密封材料和商品原料将做相对应查询。尺寸尽量遵循国标图纸。所运用尺寸需求进行调整，应格外提出，进行相适应的规划，制造，异环请提出详细所运用尺寸的异环，可根据实际需求加工。柔性防水套管管道的装置尽量遵循装置规则，如实践情况不允许，请把实践的运用环境阐明进行规划，有耐腐蚀要求的，有必要对于迂腐需求物选用相对的原料。地下室穿墙套管供货商

地下室穿墙套管供货商行业专家在线为您服务由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）是从事“阀门配件,管件,橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,法兰盘,净水材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：张经理。