

# 厂房环氧平涂地坪厂家 莱芜厂房环氧平涂地坪 山东锦朝品质保证

产品名称	厂房环氧平涂地坪厂家 莱芜厂房环氧平涂地坪 山东锦朝品质保证
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

- 1、施工温度 5℃，厂房环氧平涂地坪材料，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保护工作，厂房环氧平涂地坪价格，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。让漆膜充分的固化完成，养护期间，莱芜厂房环氧平涂地坪，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

## 环氧自流平

### 含水量测定方法

- 1、钻芯取样，取样处用环氧砂浆修补。
- 2、用混凝土表面的含水率测定仪测定。
- 3、用简易方法测定，应1m<sup>2</sup>不透气覆盖基层，4小时后观察，覆盖物表面如无水珠，则合格；否则，基层应采取加热干燥措施，直至合格。

### 基层表面的处理方法

- 1、用凿子、铲子、砂轮或磨床打磨表面，然后用干净的软刷、压缩空气或真空吸尘器清洁。
- 2、采用喷砂形成均匀的粗糙表面。喷砂机进行表面处理时，由专人操作，选择粒度合适的钢丸，厂房环氧平涂地坪厂家，使其达到设计粗糙度。钢丸使用完毕后，应及时清理保养，妥善保管。现场散落的钢丸应及时回收。使用和其他溶剂擦洗少量的油污污染，直到消除污染和溶剂挥发，或使用研磨工具研磨。打磨局部凸起的地面，在裂缝处用凿子凿（V）槽，缓慢填充树脂砂修补材料的孔洞裂缝，压实打磨。

环氧自流平于水泥自流平区别属于完全不同的产品，共同点在于其流平性。

一般情况下水泥自流平用于地坪找平，或则在做环氧地坪之前进行地面找平。水泥自流平价格低，但是光泽、耐磨性、抗冲击性、色泽饱满度等等都不如环氧自流平。

环氧自流平还可以防潮、，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

厂房环氧平涂地坪厂家-莱芜厂房环氧平涂地坪-山东锦朝品质保证由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。厂房环氧平涂地坪厂家-莱芜厂房环氧平涂地坪-山东锦朝品质保证是山东锦朝建筑装饰工程有限公司（[www.sdjinchao.com](http://www.sdjinchao.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。