

传真机活塞杆 无锡精恒液压元件 传真机活塞杆批发

产品名称	传真机活塞杆 无锡精恒液压元件 传真机活塞杆批发
公司名称	无锡市精恒液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号
联系电话	13961753688 13961753688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市精恒液压元件有限公司

空心活塞杆，是指截面为环形的中空活塞杆。在材料相同、截面积相等的情况下，空心活塞杆的抗扭能力更强，能够承受较大的外力矩。在相同的外力矩情况下，选用空心活塞杆要比实心活塞杆省

在汽车工业中，空心轴起着非常重要不可或缺的作用，它不但具有在低重量的情况下，自然弯曲频率和扭转刚度的高潜在协调性。而且，空心轴可使自然弯曲频率和扭转刚度调整至用户的需求。同时，对于大多数空心轴应用，不再需要减振器，节省材料，减轻了汽车整体的重量。

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，传真机活塞杆哪家好，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。

无锡市精恒液压元件有限公司专业生产活塞杆、精密导轴、精密活塞杆等产品，欢迎来电咨询!

活塞杆规格具有很高的硬度，根据镀液成分和工艺条件不同，传真机活塞杆，油缸活塞杆的镀铬层硬度一般可达HRC58~HRC62。镀铬层有较好的耐热性，在500℃以下加热，其光泽性、硬度均无明显变化，温度大于500℃开始氧化变色，大于700℃硬度开始降低。镀铬层的摩擦系数小，特别是干摩擦系数，在所有的金属中是低的。所以油缸活塞杆的镀铬层具有很好的耐磨性。

无锡市精恒液压元件有限公司专业生产活塞杆，精密导轴，精密活塞杆等产品，欢迎来电咨询!

(1) 加工直径范围广。该输油器端部采用莫氏6#锥度与机床主轴联接，传真机活塞杆批发，后部有拉杆设计，确保联接牢靠。两种规格的钻柄座，可更换夹持 40mm和 50mm的U钻刀柄，覆盖了常用的 30~ 80mm钻孔直径范围。实验数据显示，钻孔效率是普通加工设备的2~3倍。

(2) 装夹可靠性。装夹系统采用两个V形块实现径向定位，轴向采用距控装置实现轴向定位。夹紧装置装有轴承，旋转灵活，方便上下活件。

(3) 倒角灵活性。倒角电动机可实现变频，转速在100~200r/min范围内可调。当工件钻孔结束，传真机活塞杆厂，工件在大托板的带动下快速返回进行倒角。如此消除了二次装夹时间，提高了加工效率。

(4) 切削液循环利用。冷却系统利用原车床尾部的冷却液箱，增加一个流量为10L的齿轮油泵，确保钻头得到足够的冷却，切削液通过流量调节阀送往输油器，实现切削液的循环利用。

传真机活塞杆-无锡精恒液压元件-传真机活塞杆批发由无锡市精恒液压元件有限公司提供。无锡市精恒液压元件有限公司(www.wxjingheng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精恒液压元件——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号，联系人：徐国华。