

酒店门禁 新余门禁 冰点信息门禁怎么装

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 酒店门禁 新余门禁 冰点信息门禁怎么装 |
| 公司名称 | 南昌冰点信息技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号 |
| 联系电话 | 13699527287 |

产品详情

1、门禁控制器

门禁系统的核心部分，相当于计算机的CPU，它负责

门禁控制器

整个系统输入、输出信息的处理和储存，控制等等。

2、读卡器（识别仪）

读取卡片中数据（生物特征信息）的设备。

3、电控锁

门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。主要有以下几种类型：

(1)电磁锁：电磁锁断电后是开门的，符合消防要求。并配备多种安装架以供顾客使用。这种锁具适于单向的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门。

(2)阳极锁是断电开门型，符合消防要求。它安装在门框的上部。与电磁锁不同的是阳极锁适用于双向的木门、玻璃门、防火门，而且它本身带有门磁检测器，可随时检测门的安全状态。

(3)阴极锁：一般的阴极锁为通电开门型。适用单向木门。安装阴极锁一定要配备UPS电源。因为停电时阴极锁是锁门的。

4、卡片

开门的钥匙。可以在卡片上打印持卡人的个人照片，酒店门禁，开门卡、胸卡合二为一。

5、其它设备

出门按钮：按一下打开门的设备，适用于对出门无限制的情况。

门磁：用于检测门的安全/开关状态等。

电源：整个系统的供电设备，分为普通和后备式（带蓄电池的）两种。

控锁门禁系统由门禁控制器、门禁读卡器、电子门锁（电磁锁、电插锁）、系统软件组成。人员在出入口读卡器上读卡并对比指纹，如卡有效，控制器会打开电子锁，如果该卡不被允许，读卡器和控制器均会报警，以提示管理人员，面部识别门禁，同时电子锁不会打开。

门禁控制器有TCP/IP和RS-485两种联网方式可以选择。可根据时间段进行控制，如宿舍门可设定卡控开门时间和自由出入时间。可查询未上传的纪录和当卡人次。实时时钟显示，可以显示卡片使用者的姓名，支持2-4字的中文名称。支持脱机验证和联网验证两种模式运行。数据存储量大，可以存储11000多条纪录，具有断电后数据保护功能。数据保护可达到10年。在线升级，支持远程，在线更新系统软件。门禁控制器完成对门锁的通讯和控制，具有防止跟随和防潜回功能。可根据各种情况设置人员的门禁权限，包括不同时段，不同的门禁点等条件。可根据情况设置门的状态，包括安全状态，休眠状态，打开状态等。系统可任意对持卡人的使用时间，地点进行设定，对进入行为系统报警。可通过采用带密码的读卡器实现读卡加密码或者加指纹开门双重功能。

目前的门禁系统属于分体式的，也就是控制器和读头是分开两部分。控制器完成对卡权限的控制，同时需要控制电锁、出门按钮、火警盗警输入，授权名单以及明细记录都保存在控制器中。

采用ARM平台设计；支持在线升级。支持多种通讯方式：TCP/IP，CDMA，GPRS；多种开门方式：开门，按键开门，密码开门，定时开关门，远程开关门；支持多种锁具：上电锁（电磁锁，电插锁，电锁扣），断电锁（电控锁，小区单元门禁，电锁扣）；支持门磁输入，可远程监测门状态；支持消防联动，收到火警信号门自动保持常开；支持WG26和WG34协议，自适应的模式自动识别；输入端口均采用光电隔离；支持脱机：可脱离电脑独立运行；灵活多样的控制器开放时间段设置，每个门每天支持12个时间段，以周为单位循环；对每个用户可以设置不同的时间组，每个用户每天可以设12个时间段，新余门禁，以周为单位循环；支持名单查询：可查询名单是否在控制器内授权，方便问题查找；多种报警事件：胁迫密码报警，卡报警，门长时间未关报警；控制器对授权名单采用了备份机制，有效解决了全量更新名单时的“授权盲区”；主控板有恢复出厂设置功能，具有系统开通初期的调试功能，在网络不通的情况下可以调试读卡、锁控信号；硬件部分带有完善的保护功能：防雷、防反接、过压保护、抗干扰

酒店门禁-新余门禁-冰点信息门禁怎么装由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技术有限公司（www.ncbdaf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冰点信息——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号，联系人：周经理。