

厨房排烟管道厂家 中诚恒远 北京厨房排烟管道

产品名称	厨房排烟管道厂家 中诚恒远 北京厨房排烟管道
公司名称	天津中诚恒远通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区津霸公路韩家墅钢材市场对面（50米内）
联系电话	13920478906 13920478906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津中诚恒远通风设备有限公司

消声器安装应符合下列规定

消声器安装应符合下列规定

- (1) 消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸贴紧，正确，隔板与壁板结合处外壳严密不漏。
- (2) 消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架。
- (3) 消声片单独安装后固端必须牢固，片距均匀。
- (4) 消声片状材料粘结牢固、平整，厨房排烟管道加工，散状材料充填均匀、无明显下沉。
- (5) 消声复面材料顺气流方向拼接，无损坏；穿孔板刺，孔距排列均匀。

密闭阀门安装，应符合下列规定

- (1) 安装前应进行检查，其密闭性能应符合产品技术要求。
- (2) 安装时，阀门上箭头标志方向与冲击波的方向一致。
- (3) 开关指示灯的位置与阀门板的实际开关位置应相同，启闭手柄的操作位置应准确。
- (4) 阀门应用吊钩或支架固定。

测压装置安装，应符合下列规定

- (1) 测压管连接应采用焊接，并应满焊、不漏气。
- (2) 管路阀门与配件连接应严密。
- (3) 测压板应做防腐处理和膨胀螺丝固定。
- (4) 测压仪器应保持水平安置。

清洗风管的干净整洁安装

清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，后用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，厨房排烟管道配件，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。

保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头;如安装中间停顿，厨房排烟管道，应将端口重新封好，这样才可以保证净化空调系统。

通风管道生产厂家安装通风管道要确保4个规范：

- 1、安装完的通风管道要确保表面光洁清洁，厨房排烟管道厂家，户外通风管道需有防水

防雨、防雪对策。

2、运送和安装各种阀门时，应防止因为撞击而造成表面和叶子形变，漏天堆积需有防水防雨、防雪对策

3、通风管道穿越重生变形缝时要按设计方案规定增设防水套管，防水套管与通风管道的空隙用填充料堵漏严实。

4、通风风管伸进构造风管时，其尾端应安装上钢板网，避免系统软件运作时，脏物进到金属材料风管中。金属材料通风风管与构造风管间隙应堵漏严实。

厨房排烟管道厂家-中诚恒远(在线咨询)-北京厨房排烟管道由天津中诚恒远通风设备有限公司提供。“通风管道风口风阀新风系统油烟净化”就选天津中诚恒远通风设备有限公司(zchytz1288.com)，公司位于：天津市北辰区青光镇刘家码头村东，多年来，中诚恒远坚持为客户提供好的服务，联系人：贾总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中诚恒远期待成为您的长期合作伙伴！