

# 潍坊宇洋工程机械公司 回收二手沥青拌合站 壶关二手沥青拌合站

产品名称	潍坊宇洋工程机械公司 回收二手沥青拌合站 壶关二手沥青拌合站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

## 产品详情

稳定土拌和站强夯法是通过工程高填方路段路基强夯处理来提高路基的强度及压实度，减少不均匀沉降及道路病害。稳定土拌和站强夯法利用专用起吊机器将重锤提升到某一高度，然后自然下落，在短时间内对路槽土产生巨大的冲击能量，由重力势能转化为动能在转化为各种波形使土体强制压缩、振密、排水固结和预压变形，使土颗粒更加紧密，壶关二手沥青拌合站，趋于土体的稳定状态以达到加固目的。

稳定土拌和站厂混凝土搅拌站让其顺利工作完成混凝土搅拌站安装后，在进行混凝土搅拌站正式运行前需要对设备进行必要的调试，以保证混凝土搅拌站的使用正常与人员安全。那么在调试混凝土搅拌站时要如何下手呢？由于混凝土搅拌站的电控系统各部分之间设置互锁，单元调试必须依照以下顺序进行：混合料胶带输送机（卸料皮带机） 搅拌主机 原集料胶带输送机（上料皮带机） 粒料皮带秤 粉料螺旋秤 调速螺旋输送机 气路系统 供水系统。同时配合机械系统调试，观察各电机运转方向。若电机反转或与规定转向不同，则采取倒相办法，使其正传。

### 稳定土拌和站10个安全操作规程

- 1、拌和作业时，应先将转子提起离开地面空转，然后再慢慢下降至拌和深度；
- 2、拌合楼必须配置电铃，并保证电铃完好，以便提醒工作人员安全和指挥车辆。
- 3、进入生产区必须带安全帽，防止碎石飞落；
- 4、在皮带运转时要保持50cm的距离；
- 5、稳定土拌和站下严禁站人；

- 6、作业后应切断稳定土拌和站电源，关闭、锁好操作室门窗。
- 7、维修设备或清理搅拌机内、输送皮带上的物料时，应停机，并断电源，设专人监护。
- 8、电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由专业电工进行。
- 9、运转过程中应安排人员巡检，发现故障时应立即通知控制室操作人员。
- 10、作业时控制室操作人员不得擅自离岗，无关人员不得进入控制室。

稳定土拌和站安装前再次检查设备外观质量，台螺栓有无松动、焊口处有无裂纹，有无漏油、水、灰(结块)等;对整机各总成进行认真清洗，清洗后重新喷漆、防锈、翻新;准备所需的各种规格的螺栓、焊条、铁板等，准备工具和安全防护用品，二手沥青拌合站回收闲置，对使用较多的工具多备几套，部分可使用气动扳手，并配备适时的氧割、电焊设备;

查明有安装顺序要求的总成部件，并按顺序进行安装;对稳定土拌合站无安装顺序要求的总成，可依据现场情况灵活安排，二手沥青拌合站价格低，必要时可多个工作面同时进行，安装时应注意设备之间对中和尺寸关系，对密封部分严格处理，以防泄漏;油管、通道管按“起点到终点”次序依次连接，必要时先吊移油罐或除尘，回收二手沥青拌合站，以减少割焊工作。机械部分安装完毕后，及时做好防雷措施;对不再使用的回收粉，落实排放处理措施;对稳定土拌和站的废浆采集集中处理。

潍坊宇洋工程机械公司-回收二手沥青拌合站-壶关二手沥青拌合站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司(www.wfyyc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇洋机械工程——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市景芝景胜工业园，联系人：韩经理。