

# 河南旱滑道施工 旱滑道施工 星灿银河滑道

产品名称	河南旱滑道施工 旱滑道施工 星灿银河滑道
公司名称	乳源瑶族自治县星灿银河滑道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省韶关市乳源县乳城镇环城西路城内街3号
联系电话	18937513115

## 产品详情

### 如何检查滑道工程

一般情况下景区滑道建设中的建设设施一般包括下行滑道（滑道）、滑车、提升系统、站房（上站房和下站房）通讯设备与安全电路、标牌和标志等。

下行滑道（滑道）：用管材或槽型材料制成的，铺在或架在地面上具有一定坡度，供乘坐者乘坐滑车在其上由上滑下的一种设施。滑道建设中它可分为槽式滑道和管轨式滑道，每一类又包括普通式下滑和跳跃式下滑两种形式。管轨式滑道是用管材（Q235A碳钢）制成轨道，使载人滑车通过管型轨道滑行的滑道。滑车通过固定装置被限制在管型轨道上向下滑行，正常情况下沿线滑车不能脱离管型轨道，乘客通过安全带绑缚在滑车上。

### 滑道建设要如何设计坡度

滑道建设要如何设计坡度？滑道建设分为水滑道和旱滑道两种类型。旱滑道利用无动力自然下滑的原理设计而来。这种滑道对地形有严格要求，坡度要有3°到12°，太缓太陡都不行。滑槽底部粘贴有光滑的大理石，人依据一定的工具从大理石上滑漂而下。

其次就是一定要注意水滑道建设的用水量是450-500立方/小时，用水泵把水抽到起点，水是循环利用的，漂流过程中并不浪费水，平均到每个人身上电费也就几毛钱。如果条件允许尽量是在漂流上站修建一个足够一小时用水的蓄水池，当然越大越好。

其次，从刺激程度上讨论，水滑道和旱滑道同样刺激。区别在于旱滑道完全用坡度控制速度，而水滑道漂流是用水和坡度结合控制速度。滑旱道建设对坡度有严格的限制。坡度不能过小，小了不走，过大了危险，船会飞出的。水滑道漂流对坡度的限制要远小于滑漂，即便是水滑道漂流槽水平十几米，船都可

以快速通过。

当然，景区滑道设计水漂流滑道对坡度并不是没有要求，落差越大，这样就可以把水滑道漂流设计的越刺激，也可以根据您的预算把漂流滑槽做的越长，增加游客的体验感。

## 浅谈玻璃水滑道的安全防范知识

众所周知，玻璃漂流施工大都是隐秘在大山之中的，而现如今景区为了凸显自身的特色，大都会采用透明的玻璃搭建滑道。因为采用透明的玻璃造成了滑道施工，能够让游人们遥望着眼前的大山，使得整个大山都闪闪发光了起来!

在高空玻璃滑道之后，很多人都想要寻个刺激都会到特别的景区中体验一下滑道的惊险!而这也是近年来这些令人胆战心惊的高空滑道受欢迎的一大原因了。安全也是不容忽视的，今天我们就来浅谈玻璃水滑道的安全防范知识。

- 1、直接安全技术措施。玻璃滑道应具有本质安全性能，保证不出现任何事故和危害。
- 2、间接安全技术措施。设备本身若不能够或不完全能够实现直接安全技术措施时，为玻璃滑道设计出一种或多种安全防护装置，大限度地防范和控制事故的发生。
- 3、指示性安全技术措施。景区玻璃漂流工程若间接安全技术措施也无法实现时，采用检测报警装置、警示标志等措施。需要提醒操作人员及游客的注意，以便采取相应的对策或紧急撤离危险场所。