

福建超声波液位计价格价格合理

产品名称	福建超声波液位计价格价格合理
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

超声波液位计安装标准1) 探头发射面到液位的间距, 应低于选购仪表的测量范围。2) 探头发射面到液位的间距, 应超过选购仪表的盲点。3) 探头的发射面应当与液体表层维持平行面。4) 探头的安装部位应尽可能绕开下方进、进料口等液位强烈起伏的部位。5) 若侧墙或罐内凸凹不平, 仪表安装部位需离去侧墙或罐内0.3M之上。6) 若探头发射面到液位的间距低于选购仪表的盲点, 需改装拓宽管, 拓宽管管径超过120Mm, 长短0.35m ~ 0.五十米。

超声波液位计/物位计是由一个完整的超声波传感器和控制电路组成。通过超声波传感器发射的超声波经液体表面反射, 返回需要的时间用与计算, 通过温度传感器对超声波传输过程中的温度影响进行修正, 换算成液面距超声波传感器的距离, 通过液晶显示并输出4mA-20mADC模拟信号, 实现现场仪表远程读取。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立, 总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计, 流量计, 在线水质分析仪, 变送器的专业厂家.工厂在全国设有多个分部.作为生产工业仪表的科技企业, 东仪公司产品已在环保, 化工, 印染, 水处理, 自来水, 市政工程等领域得到广泛应用.其全线产品系列涵盖超声波液位计, 电磁流量计, 明渠流量计, 在线分析仪(在线PH计, 在线溶氧仪, 在线电导率仪, 在线浊度仪, COD, TP, 氨氮等), 压力变送器, 超声波液位计价格, 投入式液位计.

超声波液位变送器安装常见问题1) 仪表在户外安装建议改装挡阳板以增加仪表使用期。2) 电线、电缆保护套管, 要留意密封性避免存水。3) 仪表尽管本身含有电源防雷器件, 但仪表在多雷地域应

用时，建议在仪表的出入线端此外安装专用型的防雷设施。4) 仪表在非常酷热、严寒的地区应用，即周边工作温度有可能超过仪表的工作标准时，建议在液位显示器周边加布防高、超低温设备。

福建超声波液位计价格价格合理由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司（www.zjdykj.cn）位于杭州市萧山区红山农场红康六路489号29幢2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东仪科技在流量仪表中享有良好的声誉。东仪科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东仪科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zjbsq.cn）还是从事压力变送器，液位变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。